

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene
- **Code du produit:**  
950C1, 950C2, 950C3, 950C4, 950C4.5, 950C5, 950C6, 950C6.5, 950C7, 950C7.5, 950C8, 950C9, 950C10, 950C11, 950C12, 950C15
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Secteur d'utilisation**  
SU16 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, équipements électriques
- **Emploi de la substance / de la préparation** Photorésist
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
Kayaku Advanced Materials, Inc.  
200 Flanders Road  
Westborough, MA 01581  
Tel: (617) 965-5511  
Fax: (617) 965-5818
- **Service chargé des renseignements:**  
Product Safety  
Email: [productsafety@kayakuAM.com](mailto:productsafety@kayakuAM.com)
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**  
Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511  
Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)  
Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3      H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS08 danger pour la santé

STOT RE 1      H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Acute Tox. 4      H302 Nocif en cas d'ingestion.

Acute Tox. 4      H332 Nocif par inhalation.

(suite page 2)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 1)

*Skin Irrit. 2      H315 Provoque une irritation cutanée.*  
*STOT SE 3      H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.*

### · 2.2 Éléments d'étiquetage

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

### · Pictogrammes de danger



GHS02   GHS07   GHS08   GHS09

### · Mention d'avertissement *Danger*

### · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

*chlorobenzène*

### · Mentions de danger

*H226      Liquide et vapeurs inflammables.*

*H302+H332      Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.*

*H315      Provoque une irritation cutanée.*

*H336      Peut provoquer somnolence ou vertiges.*

*H372      Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.*

*H411      Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.*

### · Conseils de prudence

*P210      Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*

*P261      Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*

*P273      Éviter le rejet dans l'environnement.*

*P280      Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.*

*P301+P310      EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.*

*P302+P352      EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.*

*P304+P341      EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.*

*P305+P351+P338      EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*

*P333+P313      En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.*

*P337+P313      Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.*

*P370+P378      En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: Mousse résistant à l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone.*

*P403+P235      Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*

*P501      Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

### · 2.3 Autres dangers

### · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

FR

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### · 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### · Composants dangereux:

|                                    |                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 108-90-7<br>EINECS: 203-628-5 | chlorobenzène<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 85-100% |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

#### · des composants supplémentaires

|                                        |                           |       |
|----------------------------------------|---------------------------|-------|
| CAS: 9011-14-7<br>Numéro CE: 618-466-4 | Poly(methyl methacrylate) | 1-15% |
|----------------------------------------|---------------------------|-------|

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### · 4.1 Description des premiers secours

#### · Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

#### · Après inhalation:

Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

#### · Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

#### · Après contact avec les yeux:

Laver les yeux immédiatement avec une grande quantité d'eau ou de sérum physiologique, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure jusqu'à ce qu'aucune trace de produit chimique ne reste (environ 20 minutes). Enlever les lentilles cornéennes si actuel et facile à enlever. Chercher une attention médicale immédiate.

#### · Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.

#### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter selon les symptômes.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### · 5.1 Moyens d'extinction

#### · Moyens d'extinction:

Mousse résistant à l'alcool

Poudre d'extinction

Dioxyde de carbone

#### · Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit

#### · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conteneurs peuvent exploser en raison de l'augmentation de la pression lorsque le réservoir est exposé à une chaleur extrême. Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable à une source d'ignition et flash back, le long de la traînée de condensation.

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Chlorure d'hydrogène (HCl)

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene***Phosgène*

(suite de la page 3)

· **5.3 Conseils aux pompiers**· **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***Veiller à une aération suffisante.**Tenir éloigné des sources d'inflammation.**Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.*· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:***En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avvertir les autorités compétentes.**Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.*· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).**Assurer une aération suffisante.**Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.*· **6.4 Référence à d'autres rubriques***Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.**Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.**Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.***RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.**Eviter la formation d'aérosols.*· **Préventions des incendies et des explosions:***Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.**Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.**Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.*· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**· **Stockage:**· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** *Aucune exigence particulière.*· **Indications concernant le stockage commun:***Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).**Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.*· **Autres indications sur les conditions de stockage:***Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.**Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.**Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.**Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.*· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

FR

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(suite de la page 4)

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- **8.1 Paramètres de contrôle**
- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
 Sans autre indication, voir point 7.

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**108-90-7 chlorobenzène**

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <i>VME ()</i> | <i>Valeur momentanée: 70 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm</i>  |
|               | <i>Valeur à long terme: 23 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppm</i> |

- **Remarques supplémentaires:**  
 Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Équipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
 Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
 Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- **Protection respiratoire:**  
 En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
- **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

- **Matériau des gants**  
 Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
 Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **Aspect:**
  - Forme:** Liquide
  - Couleur:** Clair à jaune clair
- **Odeur:** Caractéristique
- **Seuil olfactif:** Non déterminé.

(suite page 6)

**Fiche de données de sécurité**  
 selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 5)

|                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · valeur du pH:                                        | Non déterminé.                                                                                 |
| · Changement d'état                                    |                                                                                                |
| Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé.                                                                                 |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 132 °C                                                                                         |
| · Point d'éclair                                       | 28 °C                                                                                          |
| · Inflammabilité (solide, gaz):                        | Non applicable.                                                                                |
| · Température d'inflammation:                          | 590 °C                                                                                         |
| · Température de décomposition:                        | Non déterminé.                                                                                 |
| · Température d'auto-inflammabilité:                   | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                     |
| · Propriétés explosives:                               | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · Limites d'explosion:                                 |                                                                                                |
| Inférieure:                                            | 1,3 Vol %                                                                                      |
| Supérieure:                                            | 11,0 Vol %                                                                                     |
| · Pression de vapeur à 20 °C:                          | 12 hPa                                                                                         |
| · Densité:                                             | Pas déterminé                                                                                  |
| · Densité relative                                     | See Table 1 Other Information                                                                  |
| · Densité de vapeur:                                   | Non déterminé.                                                                                 |
| · Taux d'évaporation:                                  | Not determined.                                                                                |
| · Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:              | Pas ou peu miscible                                                                            |
| · Coefficient de partage: n-octanol/eau:               | Non déterminé.                                                                                 |
| · Viscosité:                                           |                                                                                                |
| Dynamique:                                             | Non déterminé.                                                                                 |
| Cinématique:                                           | Non déterminé.                                                                                 |
| · Teneur en solvants:                                  |                                                                                                |
| Solvants organiques:                                   | 0,0 %                                                                                          |

(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité**  
 selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 6)

|                                      |            |               |                 |                      |                  |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>Teneur en substances solides:</b> | 6,0 %      |               |                 |                      |                  |
| · <b>9.2 Autres informations</b>     | <i>Nom</i> | <i>Nombre</i> | <i>Sp.Grav.</i> | <i>Vol.(%by wt.)</i> | <i>VOC (g/L)</i> |
|                                      | 950C1      | M240001       | 1.106           | 99                   | 1095             |
|                                      | 950C2      | M240002       | 1.107           | 98                   | 1085             |
|                                      | 950C3      | M240003       | 1.108           | 97                   | 1075             |
|                                      | 950C4      | M240004       | 1.109           | 96                   | 1065             |
|                                      | 950C4.5    | M240504       | 1.109           | 95.5                 | 1060             |
|                                      | 950C5      | M240005       | 1.110           | 95                   | 1055             |
|                                      | 950C6      | M240006       | 1.111           | 94                   | 1045             |
|                                      | 950C6.5    | M240506       | 1.112           | 93.5                 | 1040             |
|                                      | 950C7      | M240007       | 1.113           | 93                   | 1035             |
|                                      | 950C7.5    | M240507       | 1.113           | 92.5                 | 1030             |
|                                      | 950C8      | M240008       | 1.114           | 92                   | 1025             |
|                                      | 950C9      | M240009       | 1.115           | 91                   | 1015             |
|                                      | 950C10     | M240010       | 1.115           | 90                   | 1005             |
|                                      | 950C11     | M240011       | 1.116           | 89                   | 995              |
|                                      | 950C12     | M240012       | 1.117           | 88                   | 985              |
|                                      | 950C15     | M240015       | 1.120           | 85                   | 950              |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** Stable
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter**  
Chaleur, flammes et étincelles. Extrêmes de température et de la lumière directe du soleil.  
Entrer en contact avec des substances incompatibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Oxydants forts, acides forts, bases fortes
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone  
Gaz hydrochlorique (HCl)  
Possible traces of Phosgene

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**  
Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

 · **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
**108-90-7 chlorobenzène**

|             |      |                     |
|-------------|------|---------------------|
| Oral        | LD50 | 1110 mg/kg (rat)    |
| Dermique    | LD50 | >7940 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50 | 13,9 mg/L (rat)     |

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Provoque une irritation cutanée.

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 7)

- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Résultats sur l'homme:** Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### · 12.1 Toxicité

##### · Toxicité aquatique:

##### 108-90-7 chlorobenzène

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| EC50/24 h  | 4,30-16,00 mg/l (daphnia magna)               |
| EC50/96 hr | 12,5 mg/l (algae)                             |
| LC100/48 h | 0,03-28 mg/l (golden orfe)                    |
| LC50/76 h  | 4,5-7,4 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill)) |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Expected to biodegrade
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Not expected to bioaccumulate.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Effets écotoxiques:**
- **Remarque:** Toxique chez les poissons.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Toxique pour les organismes aquatiques.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 9)

**Fiche de données de sécurité**  
 selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 8)

Disposition s'imposent conformément aux règlements internationaux, nationaux et régionaux.

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Numéro ONU                                                                             | UN1866                                                                        |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                             |                                                                               |
| · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU                                           | RÉSINE EN SOLUTION                                                            |
| · ADR                                                                                         | RESIN SOLUTION (CHLOROBENZENE), MARINE                                        |
| · IMDG                                                                                        | POLLUTANT                                                                     |
| · IATA                                                                                        | RESIN SOLUTION                                                                |
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                                  |                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                             |                                                                               |
|              |                                                                               |
| · Classe                                                                                      | 3 Liquides inflammables.                                                      |
| · Étiquette                                                                                   | 3                                                                             |
| · 14.4 Groupe d'emballage                                                                     |                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                             | III                                                                           |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement:                                                          | Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : chlorobenzène |
| · Marine Pollutant:                                                                           | Oui                                                                           |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                                  | Attention: Liquides inflammables.                                             |
| · Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):                                          | 30                                                                            |
| · No EMS:                                                                                     | F-E,S-D                                                                       |
| · Segregation groups                                                                          | Liquid halogenated hydrocarbons                                               |
| · 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Non applicable.                                                               |
| · Indications complémentaires de transport:                                                   |                                                                               |
| · ADR                                                                                         |                                                                               |
| · Quantités limitées (LQ)                                                                     | 5L                                                                            |
| · Catégorie de transport                                                                      | 3                                                                             |
| · Code de restriction en tunnels                                                              | D/E                                                                           |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                                  | UN1866, RÉSINE EN SOLUTION, 3, III                                            |

FR

(suite page 10)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 01.02.2022

Numéro de version 4

Révision: 01.02.2022

**Nom du produit: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(suite de la page 9)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
*Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- **Directive 2012/18/UE**
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H332 Nocif par inhalation.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Art. 9 (1) du règlement (CE) no 1272/2008 a été utilisé à des fins de classification.
- **Service établissant la fiche technique:** Product safety department
- **Contact:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM.com)
- **Historique des révisions**  
Les renseignements du fabricant à la section 1, les renseignements sur les dangers des produits à la section 2 et les renseignements sur les dangers des composants à la section 3 ont été mis à jour.
- **Acronymes et abréviations:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1  
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2