

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene
- 商品编号:
950C1, 950C2, 950C3, 950C4, 950C4.5, 950C5, 950C6, 950C6.5, 950C7, 950C7.5, 950C8, 950C9, 950C10, 950C11, 950C12, 950C15
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途
- 应用领域 SU16 制造计算机、电子和光学产品、电气设备
- 原材料的应用/准备工作进行 光刻胶
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
Kayaku Advanced Materials
200 Flanders Road
Westborough, MA 01581
Tel: (617) 965-5511
Fax: (617) 965-5818
- 可获取更多资料的部门:
Product Safety
Email: productsafety@kayakuAM.com
- 紧急联系电话号码:
Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

根据产品规格, 流体, 易燃液体和蒸气。吞咽或吸入有害。造成皮肤刺激。可引起昏睡或眩晕。长期或反复接触会对器官造成伤害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别



火焰

易燃液体 第3类

H226 易燃液体和蒸气



健康危害

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类 H372 长期或反复接触会对器官造成伤害



环境

对水环境的危害(慢性) 第2类

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

急性毒性(吸入) 第4类

H332 吸入有害

(在 2 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 1 页继续)

皮肤腐蚀/刺激 第2类 H315 造成皮肤刺激
 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类 H336 可引起昏睡或眩晕

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

氯苯 (85-100 %)

· 危险字句

H226 易燃液体和蒸气
 H302+H332 吞咽或吸入有害
 H315 造成皮肤刺激
 H336 可引起昏睡或眩晕
 H372 长期或反复接触会对器官造成伤害
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

· 警戒字句

· 预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 P273 避免释放到环境中
 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· 事故响应

P301+P310 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生
 P302+P352 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗
 P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
 P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
 P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊
 P370+P378 火灾时:使用防酒精泡沫灭火。
 P370+P378 火灾时:使用灭火粉末灭火。
 P370+P378 火灾时:使用二氧化碳灭火。

· 安全储存

P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温

· 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
 · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
 · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

CN

(在 3 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 2 页继续)

3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

108-90-7	氯苯	85-100%
	易燃液体 第3类, H226; 特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类, H372; 对水环境的危害(慢性) 第2类, H411; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H336	

· 附加组件

9011-14-7	聚甲基丙烯酸甲酯	1-15%
-----------	----------	-------

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明:
中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察。
马上脱下染有该产品的衣服。
- 吸入: 供给新鲜空气. 如有需要,提供人工呼吸. 让病人保暖. 如果症状持续则询问医生。
- 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- 眼睛接触:
立即用大量的水或生理盐水冲洗眼睛, 偶尔抬起上下眼睑, 直至没有化学残留的证据 (大约20分钟)。取出隐形眼镜, 如果存在, 容易去除。立即就医。
- 食入: 如果症状仍然持续,请咨询医生。
- 给医生的资料:
- 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 治疗根据症状。

5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂:
抗酒精泡沫灭火剂
灭火粉末
二氧化碳
- 为了安全,不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水
- 特别危险性
容器可能会因压力增大而爆发, 当集装箱暴露在极度热时。蒸气可能会有相当的距离, 到点火源, 并沿着蒸气轨迹往回走。
如遇上失火的情况,可以释放以下物质:
氯化氢 (HCl)
光气
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置。

CN

(在 4 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 3 页继续)

6 泄漏应急处理

- **保护措施**
 确保有足够的通风装置
 远离燃烧的源头.
 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- **环境保护措施:**
 如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
 确保有足够的通风装置.
 切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- **参照其他部分**
 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存**
 确保工作间有良好的通风/排气装置.
 防止气溶胶的形成.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:**
 使用防爆炸的设备/装置和防火花的工具.
 远离火源 - 切勿吸烟.
 防静电.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:**
 切勿与碱金属 (苛性碱溶剂) 储存在一起.
 切勿与氧化和酸性物质储存在一起.
- **有关储存条件的更多资料:**
 储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.
 免受接触热力和直接受阳光照射.
 将贮藏器存放在通风良好的位置.
 储存在凉爽的地方. 热力将增加压力并可能导致贮藏器爆破.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项.
- **控制变数**

· 在工作场需要监控的限值成分

108-90-7 氯苯

 OEL (RC) | 50 mg/m³

(在 5 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 4 页继续)

 TLV (TW) 345 mg/m³, 75 ppm

- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
 - 远离食品、饮料和饲料.
 - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- 呼吸系统防护:
 - 如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.
- 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

- 手套材料
 - 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查
- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

- 有关基本物理及化学特性的信息

- 一般说明

- 外观:

形状: 流体
 颜色: 根据产品规格

- 气味: 有特性的

- 嗅觉阈限 未决定.

- pH值: 未决定.

- 条件的更改

熔点: 未确定的
 沸点/初沸点和沸程: 132 °C

- 闪点: 28 °C

- 可燃性 (固体、气体): 不适用的

- 点火温度: 590 °C

- 分解温度: 未决定.

- 自燃温度: 该产品是不自燃的

(在 6 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 5 页继续)

· **爆炸的危险性:** 该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物

· **爆炸极限:**
 较低: 1.3 Vol %
 较高: 11.0 Vol %

· **蒸气压 在 20 °C:** 12 hPa

· **密度:** 未确定
 · **相对密度** See Table 1 Other Information
 · **蒸气密度** 未决定.
 · **蒸发速率** Not determined.

· **溶解性**
 水: 不能拌和的或难以拌和

· **n-辛醇/水分配系数:** 未决定.

· **黏性:**
 动态: 未决定.
 运动学的: 未决定.

· **溶剂成份:**
 有机溶剂: 0.0 %

· **固体成份:** 6.0 %
 · **其他信息**

名字	数字	Sp.Grav.	Vol. (%by wt.)	VOC (g/L)
950C1	M240001	1.106	99	1095
950C2	M240002	1.107	98	1085
950C3	M240003	1.108	97	1075
950C4	M240004	1.109	96	1065
950C4.5	M240504	1.109	95.5	1060
950C5	M240005	1.110	95	1055
950C6	M240006	1.111	94	1045
950C6.5	M240506	1.112	93.5	1040
950C7	M240007	1.113	93	1035
950C7.5	M240507	1.113	92.5	1030
950C8	M240008	1.114	92	1025
950C9	M240009	1.115	91	1015
950C10	M240010	1.115	90	1005
950C11	M240011	1.116	89	995
950C12	M240012	1.117	88	985
950C15	M240015	1.120	85	950

10 稳定性和反应性

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性** 稳定
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解。
- **有害反应可能性** 未有已知的危险反应。
- **应避免的条件**
 热, 火焰和火花。 极端的温度和阳光直射。
 接触不相容材料。
- **不相容的物质:** 强氧化剂、强酸、强碱基

(在 7 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 6 页继续)

- 危险的分解产物:
一氧化碳和二氧化碳
氯化氢 (HCl)
Possible traces of Phosgene

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

- 与分类相关的 LD/ LC50 值:

108-90-7 氯苯

口腔	LD50	1110 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>7940 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50	13.9 mg/L (rat)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- 用人类作的试验: No further relevant information available.
- 更多毒物的资料:
根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:
有害的

12 生态学信息

- 生态毒性

- 水生毒性:

108-90-7 氯苯

EC50/24 h	4.30-16.00 mg/l (daphnia magna)
EC50/96 hr	12.5 mg/l (algae)
LC100/48 h	0.03-28 mg/l (golden orfe)
LC50/76 h	4.5-7.4 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill))

- 持久性和降解性 Expected to biodegrade
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 Not expected to bioaccumulate.
- 土壤内移动性 无相关详细资料.
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有毒
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.
即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.
对水体中的鱼和浮游生物也有毒害.
对水中的有机物有毒.
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 8 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 7 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)	
· ADR, IMDG, IATA	UN1866
· UN适当装船名	
· ADR, IATA	RESIN SOLUTION
· IMDG	RESIN SOLUTION (CHLOROBENZENE), MARINE POLLUTANT
· 运输危险等级	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· 级别	3 易燃液体
· 标签	3
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 危害环境:	该产品含有对环境有害的原料: 氯苯
· 海运污染物质:	是
· 用户特别预防措施	警告: 易燃液体
· 危险编码:	30
· EMS 号码:	F-E, S-D
· Segregation groups	Liquid halogenated hydrocarbons
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· UN "标准规定":	UN1866, RESIN SOLUTION, 3, III

(在 9 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 8 页继续)

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 新化学物质环境管理办法

- 中国现有化学物质名录

列出所有成分

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- 图示



- 名称 危险

- 标签上辨别危险的成份:

氯苯 (85-100 %)

- 危险字句

H226 易燃液体和蒸气
 H302+H332 吞咽或吸入有害
 H315 造成皮肤刺激
 H336 可引起昏睡或眩晕
 H372 长期或反复接触会对器官造成伤害
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

- 警戒字句

- 预防措施

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 P273 避免释放到环境中
 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

- 事故响应

P301+P310 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生
 P302+P352 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗
 P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
 P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
 P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊
 P370+P378 火灾时:使用防酒精泡沫灭火。
 P370+P378 火灾时:使用灭火粉末灭火。
 P370+P378 火灾时:使用二氧化碳灭火。

- 安全储存

P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温

- 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

CN

(在 10 页继续)

打印日期 2019.08.14

在 2019.08.14 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 950 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 9 页继续)

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- **发行 SDS 的部门:** Product safety department
- **联络:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM)
- **缩写:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

-CN-