

1 化學品及企業標識

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: **MicroChem Remover 1112A**
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 無相關詳細資料。
- 應用領域 SU16 製造電腦、電子和光學產品、電氣設備
- 原材料的應用/準備工作進行 光刻膠去除劑
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
 Kayaku Advanced Materials
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- 可獲取更多資料的部門:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuAM.com
- 緊急聯繫電話號碼:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危險性概述

· 緊急情況概述:

淺黃色, 流體, 可燃液體。吞食或皮膚接觸有害。吸入可能有害。造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。懷疑致癌。長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

· GHS危險性類別



健康危險

致癌物質 第2級

H351 懷疑致癌

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級 H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害



腐蝕

腐蝕/刺激皮膚物質 第1B級

H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級

H318 造成嚴重眼睛損傷



急毒性物質(吞食) 第4級

H302 吞食有害

急毒性物質(皮膚) 第4級

H312 皮膚接觸有害

易燃液體 第4級

H227 可燃液體

急毒性物質(吸入) 第5級

H333 吸入可能有害

· 標籤因素

- **GHS標籤元素** 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

(在 2 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 1 頁繼續)

· 圖示


GHS05 GHS07 GHS08

· 名稱 危險
· 標籤上辨別危險的成份:

Proprietary solvent blend

乙醇胺

2-呋喃甲醇

Proprietary Polyether

· 危險字句

H227 可燃液體

H302+H312 吞食或皮膚接觸有害。

H333 吸入可能有害

H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

H351 懷疑致癌

H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害

· 警戒字句
· 預防措施

P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。 - 禁止抽菸。

P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

P280 穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

P301+P310 如誤吞咽：立即呼叫解毒中心/醫生

P302+P352 如皮膚沾染：用肥皂和水充分清洗

P304+P341 若不慎吸入：如呼吸困難，將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。

P305+P351+P338 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。

P333+P313 如發生皮膚刺激或皮疹：求醫治療/諮詢。

P337+P313 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療/諮詢。

P370+P378 火災時：使用防酒精泡沫滅火。

P370+P378 火災時：使用滅火粉末滅火。

P370+P378 火災時：使用二氧化碳滅火。

· 安全貯存

P403+P235 存放於涼爽通風處。

· 廢棄處置

P501 按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分/組成資訊

· 混合物

· 描述: 由以下含有無害添加劑的成分組成的混合物

(在 3 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 2 頁繼續)

· 危險的成分:		
112-34-5	2-(2-丁氧乙氧基)乙醇 ⚠ 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319; 急毒性物質(吞食) 第5級, H303; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	25-50%
	Proprietary solvent blend ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 急毒性物質(吸入) 第4級, H332; 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319; 易燃液體 第4級, H227	25-50%
141-43-5	乙醇胺 ⚠ 腐蝕/刺激皮膚物質 第1B級, H314; ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 急毒性物質(吸入) 第4級, H332; 易燃液體 第4級, H227	10-25%
34590-94-8	1(或2)-(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇 易燃液體 第4級, H227	10-25%
	Proprietary Polyether ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302	5-15%
98-00-0	2-呋喃甲醇 ⚠ 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 致癌物質 第2級, H351; 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級, H373; ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(皮膚) 第4級, H312; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H335; 易燃液體 第4級, H227	1-5%
· 附加組件		
7732-18-5	水	1-5%

4 急救措施

· 應急措施要領

· 總說明:

馬上脫下染有該產品的衣服。

中毒的症狀可能會在幾個小時以後才出現;因此在發生事故之後起碼要有 48 小時的醫療觀察。

· **吸入:** 供給新鮮空氣. 如有需要,提供人工呼吸. 讓病人保暖. 如果症狀持續則詢問醫生。

· **皮膚接觸:** 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗。

· **眼睛接觸:**

立即用大量的水或生理鹽水沖洗眼睛,偶爾抬起上下眼眼瞼,直至沒有化學遺骸的證據 (大約20分鐘)。取出隱形眼鏡,如果存在,容易去除。立即就醫。

· **食入:**

馬上召喚醫生。

喝大量的清水和提供新鮮的空氣. 馬上召喚醫生。

· **給醫生的資料:**

· **最重要的急慢性症狀及其影響** 無相關詳細資料。

· **需要及時的醫療處理及特別處理的症狀** 治療根據症狀。

5 消防措施

· 滅火方法

· 滅火的方法和滅火劑:

抗酒精泡沫滅火劑

滅火粉末

二氧化碳

· **為了安全,不適當的滅火劑會:** 使用全噴嘴的水

(在 4 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 3 頁繼續)

- 特別危險性 無相關詳細資料。
- 特殊滅火方法
- 消防人員特殊的防護裝備: 帶上齊全的呼吸保護裝置。

6 洩漏應急處理

- **保護措施**
帶上保護儀器, 讓未受到保護的人們遠離。
確保有足夠的通風裝置
- **環境保護措施:**
用大量的水進行稀釋。
切勿讓其進入下水道/水面或地下水。
- **密封及淨化方法和材料:**
吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑)。
使用中和劑。
確保有足夠的通風裝置。
- **參照其他部分**
有關安全處理的資料請參閱第 7 節。
有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節。
有關棄置的資料請參閱第 13 節。

7 操作處置與儲存

- **操作處置**
- **儲存**
確保工作間有良好的通風/排氣裝置。
防止氣溶膠的形成。
- **有關火災及防止爆炸的資料:**
遠離火源 - 切勿吸煙。
防靜電。
使用防爆炸的設備/裝置和防火花的工具。
- **混合危險性等安全儲存條件**
- **儲存:**
· **儲存庫和容器須要達到的要求:** 沒有特別的要求。
- **有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料:** 切勿與氧化和酸性物質儲存在一起。
- **有關儲存條件的更多資料:**
儲存密封的貯藏器內, 並放在陰涼、幹爽的位置。
免受接觸熱力和直接受陽光照射。
將貯藏器存放在通風良好的位置。
- **具體的最終用戶** For Research and Development Only

8 接觸控制和個體防護

- **工程控制方法:** 沒有進一步數據; 見第 7 項。

(在 5 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 4 頁繼續)

· 控制變數

· 在工作場需要監控的限值成分

141-43-5 乙醇胺

OEL (CN)	PC-STEL: 15 mg/m ³ PC-TWA: 8 mg/m ³
----------	--

34590-94-8 1(或2)-(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇

OEL (CN)	PC-STEL: 900 mg/m ³ PC-TWA: 600 mg/m ³
----------	---

98-00-0 2-呋喃甲醇

OEL (CN)	PC-STEL: 60 mg/m ³ PC-TWA: 40 mg/m ³
----------	---

· 額外的資料: 制作期間有效的清單將作為基礎來使用.

· 遺漏控制

· 個人防護設備:

· 一般保護和衛生措施:

遠離食品、飲料和飼料.

立即除去所有的不潔的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完畢後請清洗雙手.

避免和眼睛及皮膚接觸.

· 呼吸系統防護:

如果曾短暫接觸或在低污染的情況下, 請使用呼吸過濾裝置. 如果曾深入或較長時間接觸, 請使用獨立的呼吸保護裝置.

· 手防護:



保護手套

手套的物料必須是不滲透性的, 且能抵抗該產品/物質/添加劑.

· 手套材料 氯丁橡膠手套

· 滲入手套材料的時間 請向勞保手套生產廠家獲取準確的破裂時間並觀察實際的破裂時間

· 眼睛防護:



密封的護目鏡

· 身體保護: 圍裙

9 理化特性

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

形狀:	流體
顏色:	淺黃色
氣味:	有特性的
嗅覺閾限	未決定.

(在 6 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 5 頁繼續)

· pH值 在 20 °C:	>12
· 條件的更改	
熔點:	未確定的
沸點/初沸點和沸程:	100 °C
· 閃點:	82 °C
· 可燃性 (固體、氣體):	不適用的
· 點火溫度:	225 °C
· 分解溫度:	未決定.
· 自燃溫度:	該產品是不自燃的
· 爆炸的危險性:	未決定.
· 爆炸極限:	
較低:	0.9 Vol %
較高:	14.0 Vol %
· 蒸氣壓 在 20 °C:	1.2 hPa
· 密度:	未決定的
· 相對密度	未決定.
· 蒸氣密度	未決定.
· 蒸發速率	未決定.
· 溶解性	
水:	完全可拌和的
· n-辛醇/水分配係數:	未決定.
· 黏性:	
動態:	未決定.
運動學的:	未決定.
· 溶劑成份:	
有機溶劑:	88.9 %
固體成份:	6.1 %
· 其他資訊	無相關詳細資料。

10 穩定性和反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性 穩定
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解。
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應。
- 應避免的條件
 - 熱, 火焰和火花。 極端的溫度和陽光直射。
 - 接觸不相容材料。
- 不相容的物質:
 - Strong oxidizing agents
 - Strong acids
- 危險的分解產物:
 - 一氧化碳和二氧化碳

(在 7 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

 氧化氮 (NO_x)

(在 6 頁繼續)

11 毒理學資訊

- 對毒性學影響的資訊
- 急性毒性:

- 與分類相關的 LD/LC50 值:

Proprietary solvent blend

口腔	LD50	1480 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rab)

141-43-5 乙醇胺

口腔	LD50	2050 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	1000 mg/kg (rabbit)

98-00-0 2-呋喃甲醇

口腔	LD50	160 mg/kg (mouse)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rabbit)

Proprietary solvent blend

口腔	LD50	1300 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rab)

34590-94-8 1(或2)-(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇

口腔	LD50	5135 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>19000 mg/kg (rab)

- 主要的刺激性影響:
- 皮膚: 在皮膚和粘膜上造成腐蝕性影響.
- 在眼睛上面: 強烈的腐蝕性影響.
- 致敏作用: 沒有已知的敏化影響.
- 更多毒物的資料:
根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:
有害的
腐蝕性的
刺激性的
吞咽該產品除了導致口部和喉嚨出現強烈的腐蝕性現象之外, 還有對食道和胃部造成穿孔的危險.
- 對以下組別可能產生影響的資料:
- CMR作用 (致癌、導致基因突變、對生殖系統有害)
致癌物質 第2級

12 生態學資訊

- 生態毒性

- 水生毒性:

112-34-5 2-(2-丁氧乙氧基)乙醇

ErC50 96 hour	>100 mg/l (algae)
LC50/96 h	1300 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill))

Proprietary solvent blend

EC50/48 h	1550 mg/l (wf)
-----------	----------------

(在 8 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 7 頁繼續)

LC50	1474 mg/l (rt)
34590-94-8 1(或2)-(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇	
LC50/48 hr	1919 mg/L (daphnia magna)
LC50/96 h	>1000 mg/l (Poecillia reticulata (guppy))
141-43-5 乙醇胺	
LC50/96 h	349 mg/l (Cyprinus carpio (common carp))
98-00-0 2-呋喃甲醇	
EC50/24 h	115 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 hr	701-1356 mg/L (Leuciscus idus)

- 持久性和降解性 無相關詳細資料。
- 環境系統習性:
- 潛在的生物累積性 無相關詳細資料。
- 土壤內移動性 無相關詳細資料。
- 額外的生態學資料:
- 總括注解:
水危害級別 1(德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是稍微危害的
不要讓未稀釋或大量的產品接觸地下水、水道或者污水系統。
不要讓未被稀釋或未被中和的產品接觸下水道或排水溝渠。
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
- vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的
- 其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置

- 廢棄處置方法
- 建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統。
- 受污染的容器和包裝:
- 建議: 必須根據官方的規章來丟棄。
- 建議的清洗劑: 如有必要請使用水及清潔劑進行清潔。

14 運輸資訊

· 聯合國危險貨物編號(UN號)	
· ADR, IMDG, IATA	UN2491
· UN適當裝船名	
· ADR, IMDG, IATA	ETHANOLAMINE SOLUTION
· 運輸危險等級	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· 級別	8 腐蝕性物質
· 標籤	8

(在 9 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

(在 8 頁繼續)

· 包裝組別	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 危害環境:	
· 海運污染物質:	不是
· 用戶特別預防措施	警告: 腐蝕性物質
· EMS 號碼:	F-A,S-B
· MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約) 附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量 運送	不適用的
· UN "標準規定":	UN 2491 ETHANOLAMINE SOLUTION, 8, III

15 法規資訊

· 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律

· 中國現有化學物質名錄

列出所有成分

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 圖示



GHS05 GHS07 GHS08

· 名稱 危險

· 標籤上辨別危險的成份:

Proprietary solvent blend

乙醇胺

2-呋喃甲醇

Proprietary Polyether

· 危險字句

H227 可燃液體

H302+H312 吞食或皮膚接觸有害。

H333 吸入可能有害

H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

H351 懷疑致癌

H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害

· 警戒字句

· 預防措施

P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。 - 禁止抽菸。

P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

P280 穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

P301+P310 如誤吞咽：立即呼叫解毒中心/醫生

P302+P352 如皮膚沾染：用肥皂和水充分清洗

P304+P341 若不慎吸入：如呼吸困難，將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。

(在 10 頁繼續)

打印日期 2019.09.06

在 2019.09.06 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : MicroChem Remover 1112A

- P305+P351+P338 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。
 (在 9 頁繼續)
- P333+P313 如發生皮膚刺激或皮疹：求醫治療/諮詢。
 P337+P313 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療/諮詢。
 P370+P378 火災時：使用防酒精泡沫滅火。
 P370+P378 火災時：使用滅火粉末滅火。
 P370+P378 火災時：使用二氧化碳滅火。
- **安全貯存**
 P403+P235 存放於涼爽通風處。
- **廢棄處置**
 P501 按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。
- **化學物質安全性評價**: 尚未進行化學物質安全性評價

16 其他資訊

該資料是基於我們目前的知識。然而,這並不構成對任何特定產品特性的擔保並且不建立一個法律上有效的合同關係。

- **發行 SDS 的部門**: Product safety department
- **聯絡**: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM)
- **縮寫**:
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: 持久性生物累積性有毒物質
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 易燃液體 第4級: Flammable liquids – Category 4
 急性毒性物質(吞食) 第4級: Acute toxicity – Category 4
 急性毒性物質(吞食) 第5級: Acute toxicity – Category 5
 急性毒性物質(吸入) 第3級: Acute toxicity – Category 3
 腐蝕/刺激皮膚物質 第1B級: Skin corrosion/irritation – Category 1B
 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級: Skin corrosion/irritation – Category 2
 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
 致癌物質 第2級: Carcinogenicity – Category 2
 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第2級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2