

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・商品名: MicroChem Remover 1112A
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・用途部門 SU16 コンピュータ、電子、光学製品、電気機器の製造
- ・成分の利用/調合 フォトレジストリムーバー
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・製造者/納入者:
 Kayaku Advanced Materials
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- ・その他の情報問い合わせ先:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuAM.com
- ・緊急通報用電話番号:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



健康に危険

発がん性 区分2	H351 発がんのおそれの疑い
特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2	H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ



腐食

皮膚腐食性/刺激性 区分1B	H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1	H318 重篤な眼の損傷



急性毒性(経口) 区分4	H302 飲み込むと有害
急性毒性(経皮) 区分4	H312 皮膚に接触すると有害
引火性液体 区分4	H227 可燃性液体

- ・ラベル要素

- ・GHS ラベル要素

本製品は GHS (化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

(2 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(1 ページの続き)

・絵表示



GHS05 GHS07 GHS08

・表示語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

 Proprietary solvent blend
 Monoethanolamine
 フルフリルアルコール
 Proprietary Polyether

・危険有害性情報

 H227 可燃性液体
 H302+H312 飲み込んだり、皮膚に接触すると有害
 H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
 H351 発がんのおそれの疑い
 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

・注意書き

 P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。
 P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
 P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
 P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の石鹸と水で洗うこと。
 P304+P341 吸入した場合: 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P333+P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
 P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。
 P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: アルコール抵抗泡
 P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: 火災消火パウダー。
 P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO2
 P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
 P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器を廃棄すること

・その他の危険性

 ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
 ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
 ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

・化学的特性: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

112-34-5	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール	25-50%
	⚠ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319	
	Proprietary solvent blend	25-50%
	⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 急性毒性(経皮) 区分4, H312; 急性毒性(吸入) 区分4, H332; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319; 引火性液体 区分4, H227	

(3 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(2 ページの続き)

141-43-5	Monoethanolamine ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 急性毒性(経皮) 区分4, H312; 急性毒性(吸入) 区分4, H332; 引火性液体 区分4, H227	10-25%
34590-94-8	ジブロピレングリコールメチルエーテル 引火性液体 区分4, H227	10-25%
	Proprietary Polyether ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302	5-15%
98-00-0	フルフリルアルコール ⚠ 急性毒性(吸入) 区分3, H331; ⚠ 発がん性 区分2, H351; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 急性毒性(経皮) 区分4, H312; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335; 引火性液体 区分4, H227	1-5%
追加コンポーネント		
7732-18-5	Water	1-5%

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低 48 時間は医師の監視のもとで過ごすこと

・吸い込んだ場合:

外気を送り込み、同時に人工呼吸、温める。状態がよくなる場合には医師に相談する

・皮膚が触れた場合: 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ

・眼に入った場合:

洗浄目すぐに大量の水や通常の生理食塩、時折、化学物質の証拠がないまで、上部と下部の目の蓋を持ち上げる (約20分)。削除する場合は、存在し、簡単にコンタクトレンズを取り外します。早急に医師の手当てを求めます。

・飲み込んだ場合:

即 医 者 を 呼 ぶ

十分水を飲み、外気を吸う。速やかに医者と呼ぶ

・医師への指示事項:

・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。

・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 対症療法を扱う。

5 火災時の措置

・消火剤

・適切な消火剤:

耐アルコール性泡

消火粉末

二酸化炭素

・安全上の理由から不適切な消火剤: 全開状態で放水

・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。

(4 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(3 ページの続き)

- ・消防士向けアドバイス
- ・特別な保護装備: 酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用

6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法
 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
 十分な換気を心がける
- ・環境関連予防措置:
 大量の水で薄める
 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
 液体吸収材(砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず)で吸収する
 中和剤を使用
 十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
 安全な取り扱い方に関しては7項を参照
 人の保護装備の情報に関しては8項を参照
 廃棄処分に関しては13項参照

7 取り扱い及び保管上の注意

- ・取り扱い方:
- ・安全操作のための予防措置
 作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
 エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
 発火元は遠ざける。禁煙
 静電荷を防ぐ措置をほどこす
 耐爆発性装置、計器および火花を出さない工具を使用する
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
- ・保管スペースおよび容器に関する要求事項: 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 酸化、酸性成分とはいっしょに保管しない
- ・保管条件に関するその他の注意事項:
 よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
 熱および直射日光は避ける
 容器は換気いい場所に保管
- ・特定の最終用途 For Research and Development Only

8 ばく露防止及び保護措置

- ・技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7項参照
- ・管理パラメーター

・作業場において限界値の監視を要する成分:

141-43-5 Monoethanolamine

 OEL | 長期値: 7.5 mg/m³, 3 ppm

(5 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(4 ページの 続き)

98-00-0 フルフルリルアルコール

 OEL | 長期値: 20 mg/m³, 5 ppm

・生物学的許容値

Proprietary solvent blend

 OEL-B | 200 mg/g Cr
 試料: urine
 試料採取時期: end of shift
 物質: Butoxyacetic acid

・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

・暴露管理

・人的保護装備:

・一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

・呼吸保護器具:

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

・手の保護:



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

・手袋材ネオプレン製手袋

・手袋材の浸透時間

正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

・眼の保護:



密閉式保護めがね

・体の保護: 前掛け

9 物理的及び化学的性質

・基本的な物理及び化学特性に関する情報

・一般指示事項

・外観

形:

液状

色:

ライトイエロー

・におい:

特徴的

・嗅覚閾値

決まっていない。

・pH-値 約 20 °C:

>12

(6 ページに 続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(5 ページの続き)

・状態の変化	
融点/融解範囲:	決まっていない
沸点/沸点範囲:	100 °C
・引火点:	82 °C
・発火性(個体、気体):	情報なし
・発火温度:	225 °C
・分解温度:	決まっていない.
・自然発火性:	プロダクトは自然発火しない
・爆発の危険:	決まっていない.
・爆発限界:	
下限:	0.9 Vol %
上限:	14.0 Vol %
・蒸気圧約 20 °C:	1.2 hPa
・密度:	決まっていない
・相対的密度	決まっていない.
・蒸気密度	決まっていない.
・気化速度	決まっていない.
・以下成分における消和性/との混和性	
水:	完全に混合できる
・分配係数(n-オクタノール/水):	決まっていない.
・粘性:	
力学的:	決まっていない.
運動性:	決まっていない.
・溶剤含有量:	
有機溶剤:	88.9 %
固形物含有量:	6.1 %
・他の情報	追加的な関連情報は得られていません。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性 安定
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件
 - 熱、炎と火花。温度と直射日光の両極端。
 - 互換性のない材料との接触。
- ・不適合物質:
 - Strong oxidizing agents
 - Strong acids
- ・危険な分解生成物:
 - 一酸化炭素と二酸化炭素

(7 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

 酸化窒素 (NO_x)

(6 ページの続き)

11 有害性情報

- ・ 毒性学的影響に関する情報
- ・ 急性毒性:

- ・ 分類上の LD/LC50 値:

Proprietary solvent blend

口	LD50	1480 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rab)

141-43-5 Monoethanolamine

口	LD50	2050 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	1000 mg/kg (rabbit)

98-00-0 フルフルアルコール

口	LD50	160 mg/kg (mouse)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rabbit)

Proprietary solvent blend

口	LD50	1300 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	400 mg/kg (rab)

34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル

口	LD50	5135 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>19000 mg/kg (rab)

- ・ 初期刺激作用:
- ・ 皮膚において: 皮膚と粘膜に刺激作用
- ・ 眼において: 強い刺激作用
- ・ 感作作用: 感作作用はない
- ・ 毒性に関する補足注意事項:
 調査に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
 毒性がある
 腐食作用
 刺激的
 飲み込んだ場合、口内およびのどに強い刺すような痛み、同時に食道および胃に穿孔の危険
- ・ 次の種類の潜在的な効果に対する情報
- ・ CMR-作用 (癌誘発、因子変異、そして進化危険作用)
 発がん性 区分2

12 環境影響情報

- ・ 毒性

- ・ 水生生物に対する毒性:

112-34-5 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール

ErC50 96 hour	>100 mg/l (algae)
LC50/96 h	1300 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill))

(8 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(7 ページの続き)

Proprietary solvent blend	
EC50/48 h	1550 mg/l (wf)
LC50	1474 mg/l (rt)
34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル	
LC50/48 hr	1919 mg/L (daphnia magna)
LC50/96 h	>1000 mg/l (Poecillia reticulata (guppy))
141-43-5 Monoethanolamine	
LC50/96 h	349 mg/l (Cyprinus carpio (common carp))
98-00-0 フルフルリルアルコール	
EC50/24 h	115 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 hr	701-1356 mg/L (Leuciscus idus)

- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類1(ドイツの規定)(自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない
希薄せずにあるいは中和せずに、廃水もしくは導水路に流してはならない
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・廃棄物処理方法
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

・UN 番号	
・ADR, IMDG, IATA	UN2491
・国連出荷正式名	
・ADR, IMDG, IATA	ETHANOLAMINE SOLUTION

(9 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(8 ページの続き)

・輸送の危険性クラス

・ADR, IMDG, IATA



・分類

8 腐食性成分

・危険物ラベル

8

・パッケージの分類

・ADR, IMDG, IATA

III

・環境危険:

・海の汚染物質:

いいえ

・ユーザー用特別予防措置

警告: 腐食性成分

・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: F-A,S-B

 ・マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書II及び
IBCコードに準じたバルク輸送

情報なし

・UN "模範規制":

UN 2491 ETHANOLAMINE SOLUTION, 8, III

15 適用法令

 ・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
 ・化審法

・既存化学物質

112-34-5	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール	2-422
	Proprietary solvent blend	2-2424
141-43-5	Monoethanolamine	2-301
34590-94-8	ジプロピレングリコールメチルエーテル	
98-00-0	フルフリルアルコール	5-31

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

Proprietary solvent blend

旧第二種監視化学物質

・優先評価化学物質

112-34-5	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
	Proprietary solvent blend
141-43-5	Monoethanolamine

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

112-34-5	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
	Proprietary solvent blend
141-43-5	Monoethanolamine

(10 ページに続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(9 ページの 続き)

98-00-0	フルフリルアルコール
・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)	
内容成分はリストアップされていない	
・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質	
141-43-5	Monoethanolamine
・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:劇物	
141-43-5	Monoethanolamine
・毒物及び劇物取締法:毒物	
内容成分はリストアップされていない	
・毒物及び劇物取締法:特定毒物	
内容成分はリストアップされていない	

・GHS ラベル要素

本製品は GHS (化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

・絵表示


GHS05 GHS07 GHS08

・表示語 危険
・危険と定められた成分をラベル表示:

 Proprietary solvent blend
 Monoethanolamine
 フルフリルアルコール
 Proprietary Polyether

・危険有害性情報

 H227 可燃性液体
 H302+H312 飲み込んだり, 皮膚に接触すると有害
 H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
 H351 発がんのおそれの疑い
 H373 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

・注意書き

 P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。
 P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
 P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
 P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の石鹸と水で洗うこと。
 P304+P341 吸入した場合: 呼吸が困難な場合には, 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P333+P313 皮膚刺激又は発しん (疹) が生じた場合: 医師の診断 / 手当てを受けること。
 P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。
 P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: アルコール抵抗泡
 P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: 火災消火パウダー。

(11 ページに 続く)

印刷日: 2019.09.06

改訂日: 2019.09.06

商品名: MicroChem Remover 1112A

(10 ページの続き)

P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO2
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器を廃棄すること
・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

- ・データシート作成部門: Product safety department
- ・問い合わせ先: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM)
- ・縮約と二文字語:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分4: Flammable liquids – Category 4

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(吸入) 区分3: Acute toxicity – Category 3

皮膚腐食性/刺激性 区分1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

発がん性 区分2: Carcinogenicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2