

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・商品名: SU-8 Series Resists
- ・製品番号: Y131240, Y131252, Y131259, Y131263, Y131265, Y131269, Y131273, Y131274, Y131275
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・用途部門 SU16 コンピュータ、電子、光学製品、電気機器の製造
- ・成分の利用/調合 フォトリソグ
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・製造者/納入者:
 Kayaku Advanced Materials
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- ・その他の情報問い合わせ先:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuAM.com
- ・緊急通報用電話番号:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



腐食

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1 H318 重篤な眼の損傷



環境

水生環境有害性(慢性毒性) 区分2 H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性



急性毒性(経口) 区分4	H302 飲み込むと有害
皮膚腐食性/刺激性 区分2	H315 皮膚刺激
感作性(皮膚) 区分1	H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3	H336 眠気又はめまいのおそれ
水生環境有害性(急性毒性) 区分2	H401 水生生物に毒性

- ・ラベル要素

- ・GHS ラベル要素

本製品は GHS (化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

(2 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(1 ページの続き)

絵表示


GHS05 GHS07 GHS09

表示語 危険
危険と定められた成分をラベル表示:

ガンマ-ブチロラクトン

Epoxy resin

Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:1)

Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

危険有害性情報

H302 飲み込むと有害

H315 皮膚刺激

H318 重篤な眼の損傷

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H336 眠気又はめまいのおそれ

H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

P261

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P273

環境への放出を避けること。

P280

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P301+P310

飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。

P302+P352

皮膚に付着した場合: 多量の石鹸と水で洗うこと。

P304+P341

吸入した場合: 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P305+P351+P338

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P333+P313

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

P337+P313

眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

P403+P233

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P501

現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器を廃棄すること

その他の危険性

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報
化学的特性: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

	Epoxy resin ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 感作性(皮膚) 区分1, H317	35-75%
96-48-0	ガンマ-ブチロラクトン ⚠ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1, H318; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	20-60%

(3 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(2 ページの続き)

71449-78-0	Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:1)  水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410;  感作性(皮膚) 区分1, H317	0.5-5.0%
108-32-7	炭酸プロピレン  皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2, H319	1-5%
89452-37-9	Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)  水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410;  感作性(皮膚) 区分1, H317	0.5-5.0%

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報:
 中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低 48 時間は医師の監視のもとで過ごすこと
- ・吸い込んだ場合: 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・皮膚が触れた場合: 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・眼に入った場合:
 洗浄目すぐに大量の水や通常の生理食塩、時折、化学物質の証拠がないまで、上部と下部の目の蓋を持ち上げる (約20分)。削除する場合は、存在し、簡単にコンタクトレンズを取り外します。早急に医師の手当てを求めます。
- ・飲み込んだ場合: 吐かずに、即 医者を呼ぶ
- ・医師への指示事項:
 ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
 ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 対症療法を扱う。

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤:
 消火粉末
 耐アルコール性泡
 ABC 粉末
- ・安全上の理由から不適切な消火剤: 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性
 火災の際に以下の成分が遊離する可能性あり
 一酸化炭素 (CO)
 フッ化水素 (HF)
 加熱もしくは火災の際に有毒ガスを発生する可能性あり
- ・消防士向けアドバイス
- ・特別な保護装備: 酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用

6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法
 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
 十分な換気を心がける

(4 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(3 ページの続き)

- ・**環境関連予防措置:**
製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・**封じ込め及び浄化のための方法及び材料:**
液体吸収材(砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず)で吸収する
十分な換気を心がける
- ・**他のセクションへの言及**
安全な取り扱い方に関しては7項を参照
人の保護装備の情報に関しては8項を参照
廃棄処分に関しては13項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・**取り扱い方:**
- ・**安全操作のための予防措置**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
エアゾールの発生を防ぐ
- ・**火災および爆発防止に関する注意事項:**
耐爆発性装置、計器および火花を出さない工具を使用する
静電荷を防ぐ措置をほどこす
発火元は遠ざける。禁煙
- ・**混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・**保管:**
- ・**保管スペースおよび容器に関する要求事項:**
光に敏感なため、この製品は茶色のガラスあるいは特殊鋼製容器の中で保管する
涼しい場所に保管する
- ・**同じ場所に保管する際の注意事項:**
酸化、酸性成分とはいっしょに保管しない
アルカリ(アルカリ液)とはいっしょに保管しない
- ・**保管条件に関するその他の注意事項:**
光にさらされないよう保護する
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
プロダクトは吸湿性である
- ・**特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・**管理パラメーター**
- ・**作業場において限界値の監視を要する成分:**
このプロダクトは作業場において監視する必要がある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・**追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとになっている
- ・**暴露管理**
- ・**人的保護装備:**
- ・**一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う

(5 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(4 ページの続き)

眼に入らないように
 眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

・呼吸保護器具:

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

・手の保護:



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

・手袋材ニトリルゴム

・手袋材の浸透時間

正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

・眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

・基本的な物理及び化学特性に関する情報

・一般指示事項

・外観

形:

液状

色:

製品説明書どおり

・におい:

マイルド

・嗅覚閾値

決まっていない。

・pH-値:

決まっていない。

・状態の変化

融点/融解範囲:

決まっていない

沸点/沸点範囲:

205 °C

・引火点:

100 °C

・発火性(個体、気体):

情報なし

・発火温度:

445 °C

・分解温度:

決まっていない。

・自然発火性:

プロダクトは自然発火しない

・爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない

・爆発限界:

下限:

2.7 Vol %

上限:

15.6 Vol %

・蒸気圧約 20 °C:

1 hPa

(6 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(5 ページの続き)

・密度:	
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
気化速度	決まっていない.
・以下成分における消和性/との混和性	
水:	一部混合可能
・分配係数 (n-オクタノール/水):	決まっていない.
・粘性:	
力学的:	決まっていない.
運動性:	決まっていない.
・他の情報	名前 番号 Sp. Grav. Vol.(%by wt.) VOC (g/L)
	SU8-2 Y131240 1.123 60.5 680
	SU8-5 Y131252 1.164 45-50 560
	SU8-10 Y131259 1.187 35-40 490
	SU8-25 Y131263 1.200 35-40 440
	SU8-40 Y131265 1.210 33-37 425
	SU8-50 Y131269 1.219 30-35 380
	SU8-100 Y131273 1.233 20-30 330
	SU8-250 Y131274 1.236 20-30 320
	SU8-500+ Y131275 1.237 20-30 310

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性 安定
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 発熱を伴う重合
- ・避けるべき条件
 - 熱、炎と火花。温度と直射日光の両極端。
 - 互換性のない材料との接触。
- ・不適合物質: 強い酸化剤、強酸、強塩基
- ・危険な分解生成物:
 - 一酸化炭素と二酸化炭素
 - Antimony oxide
 - 刺すようなガス/蒸気
 - 有毒熱分解プロダクトを生成する危険あり

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性:

・分類上の LD/LC50 値:

Epoxy resin		
口	LD50	>2000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50	5 mg/L (rat)

(7 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(6 ページの続き)

96-48-0 ガンマ-ブチロラクトン

口	LD50	1540 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	5000 mg/kg (gui)
吸収	LC50/4 h	>5.1 mg/l (rat)

108-32-7 炭酸プロピレン

口	LD50	29000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>20,000 mg/kg (rabbit)

- ・初期刺激作用:
- ・皮膚において: 皮膚と粘膜を刺激
- ・眼において: 刺激作用
- ・感作作用: 皮膚接触によって感作作用の可能性あり
- ・毒性に関する補足注意事項:
 調合に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
 毒性がある
 刺激的

12 環境影響情報
・毒性
・水生生物に対する毒性:
Epoxy resin

100<LC/EC/IC 50	≤1000 mg/l (algae)
	≤1000 mg/l (fish)
	≤1000 mg/l (invertebrates)

96-48-0 ガンマ-ブチロラクトン

EC50/17 h	>10000 mg/l (bacterium)
EC50/48 h	>500 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	360 mg/l (green algae)
LC50/96 h	>220 - <460 mg/l (golden orfe)

89452-37-9 Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

LC50/24 h	4.4 mg/l (daphnia)
LC50/48 hr	0.68 mg/L (daphnia)

71449-78-0 Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:1)

LC50/24 h	4.4 mg/l (daphnia)
LC50/48 hr	0.68 mg/L (daphnia)

- ・持続性及び分解性 構成要素の一部は生物分解できる
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態毒性作用:
- ・注: 魚類に対して毒性が高い
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない
 水域においては魚やプランクトンにも毒性がある

(8 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(7 ページの続き)

- 水生生物にとり毒性が高い
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
 - ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
 - ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
 - ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・廃棄物処理方法
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・UN 番号 ・ADR, IMDG, IATA	UN3082
・国連出荷正式名 ・ADR, IATA ・IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexafluoroantimonate salt, triarylsulfonium salt) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexafluoroantimonate salt, triarylsulfonium salt), MARINE POLLUTANT
・輸送の危険性クラス ・ADR, IMDG, IATA 	
・分類 ・危険物ラベル	9 様々な危険性のある成分と物質 9
・パッケージの分類 ・ADR, IMDG, IATA	III
・環境危険: ・海の汚染物質:	このプロダクトには環境に毒性のある成分が含まれている: Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-)(1:2) はい
・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	警告: 様々な危険性のある成分と物質 90 F-A,S-F

(9 ページに続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(8 ページの 続き)

 ・マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書II及び
 IBCコードに準じたバルク輸送

情報なし

・UN "模範規制:

 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
 SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexafluoroantimonate
 salt, triarylsulfonium salt), 9, III

15 適用 法令

 ・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
 毒物及び劇物取締法
 劇物 アンチモン及びこれを含有する製剤

労働安全衛生法

通知対象物質 アンチモン及びその化合物 1.0-5.0%

表示対象物質 アンチモン及びその化合物 1.0-5.0%

変異原性が認められた新規届出化学物質

 以下の物質は微生物等への強い変異原性を有するため、平成5年5月17日付け基発第312号の別添「変異
 原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」において定められた「強い変異原
 性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に定める措置をとる必要がある。ジ
 フェニル [4- (フェニルサルファニル) フェニル] スルホニウムヘキサフルオロ-5-スチバネート

消防法

第四類第三石油類 (水溶性液体) 危険等級III

・化審法

・既存化学物質

96-48-0	ガンマ-ブチロラクトン	5-3337
108-32-7	炭酸プロピレン	5-524

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

96-48-0	ガンマ-ブチロラクトン
108-32-7	炭酸プロピレン

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

内容成分はリストアップされていない

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

(10 ページに 続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(9 ページの 続き)

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:劇物

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:毒物

内容成分はリストアップされていない

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・GHS ラベル要素

本製品は GHS (化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

・絵表示


GHS05 GHS07 GHS09

・表示語 危険
・危険と定められた成分をラベル表示:

ガンマ-ブチロラクトン

Epoxy resin

Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:1)

Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

・危険有害性情報

H302 飲み込むと有害

H315 皮膚刺激

H318 重篤な眼の損傷

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H336 眠気又はめまいのおそれ

H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

・注意書き

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。

P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の石鹸と水で洗うこと。

P304+P341 吸入した場合: 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P333+P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器を廃棄すること

・国内規定:
・危険成分V付録IIによる追加分類:

・製品ごとのアンチモン及びその化合物:

SU8-2

SU8-5

(11 ページに 続く)

印刷日: 2019.09.11

改訂日: 2019.09.11

商品名: SU-8 Series Resists

(10 ページの続き)

SU8-10
SU8-25
SU8-50
SU8-100

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

・データシート作成部門: Product safety department

・問い合わせ先: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM)

・縮約と二文字語:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

感作性(皮膚) 区分1: Skin sensitisation – Category 1

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

水生環境有害性(急性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2