물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **KMPR® 3000 Series Resists**
- 상품번호: Y214020, Y214031, Y214043, Y214045, Y214051, Y214055, Y214060, Y214062, Y214064
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도
- 용도 목록 SU16 컴퓨터, 전자 및 광학 제품, 전기 장비 제조업
- 제품 분류 27 광화학제품
- 순물질/혼합물의 용도 포토 레지스트
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조업체/공급업체 정보:
 Kayaku Advanced Materials, Inc.
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- 추가적인 정보 획득 가능:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuam.com
- 비상연락 전화번호:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류

인화성 액체 – 구분3 H226 인화성 액체 및 증기

 피부 부식성/피부 자극성 – 구분2 H315 피부에 자극을 일으킴
 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A H319 눈에 심한 자극을 일으킴

- 라벨표기 요소
- GHS 제품표시 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- GHS 그림문자

- 신호어 경고
- 라벨용으로 위해성이 규정된 성분:
 gamma-Butyrolactone
- 유해·위험문구
 H226 인화성 액체 및 증기

(2 쪽에 계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(1 쪽부터계속)

 H315 피부에 자극을 일으킴
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴

· 예방조치문구

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
- P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
- P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
- P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
- P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

· 기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 아래 나열된 물질과 무해 첨가물의 혼합물.

· 위험 성분:

120-92-3	사이클로펜타논 ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	25-75%
107-98-2	1-methoxy-2-propanol ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H336	1-10%
96-48-0	gamma-Butyrolactone ⚠ 급성 독성 - 흡입 - 구분3, H331; ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1, H318; ⚠ 급성 독성 - 경구 - 구분4, H302; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H336	0.25-3%
108-32-7	Propylene carbonate ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	0.25-3%

· 추가 구성 요소

Proprietary Epoxy Resin	15-65%
Proprietary Photoacid Generator	<1%

4 응급조치 요령
· 응급조치요령 내용

- 흡입했을 때: 신선한 공기를 쉼, 필요한 경우 인공호흡, 환자를 따뜻하게 합니다. 증상이 지속될 경우 의사와 상담합니다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시물과 비누로 씻어내고 잘 행급니다.
- 눈에 들어갔을 때:
즉시 다량의 물 또는 정상적인 염 분, 화학의 증거가 남아 (약 20 분) 때까지 때때로 위와 더 낮은 눈 두껍을 해제와 함께 눈을 씻으십시오. 존재 하 고 쉽게 제거 하는 경우 콘택트 렌즈를 제거 합니다. 즉각적인 의료 처치를 추구 합니다.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(2 쪽부터계속)

- **먹었을 때:** 증상이 지속될 경우 의사와 상담하십시오.
- **의사를 위한 참고사항:**
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 징후로 처리 합니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
 - 내알콜포말
 - 소화분말
 - 이산화탄소
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 특수 보호장비 지급식 방독면을 착용하십시오.

6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차**
 안전장비를 착용하고, 무방비 상태의 인명은 접근하지 못하도록 하십시오.
 발화원을 가까이 두지 마십시오.
 충분한 환기를 보장하십시오.
- **환경 관련 예방조치:**
 많은 물로 희석합니다.
 하수구/지표수/ 지하수에 유입되어서는 안 됩니다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**
 액체 결합제(모래, 규조토, 산성 결합제, 범용 결합제, 톱밥)로 흡수합니다.
 충분한 환기를 보장하십시오.
- **타 섹션 참조**
 안전취급에 관한 정보는 7 장을 참조하십시오.
 개인보호장비에 대한 정보는 8 장을 참고하십시오.
 폐기에 대한 정보는 13 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
- **안전 취급을 위한 예방조치**
 작업장 내 환기/배기가 잘 되도록 보장하십시오.
 에어로졸 형성 방지
- **화재/폭발사고 예방대책을 위한 참고사항:**
 발화원을 가까이 두지 마십시오 - 흡연금지.
 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 방폭 장치/부속품 및 스파크 방지 도구를 사용합니다.
- **혼합위험성 등 안전 저장 조건**
- 보관:
- **보관실 및 용기 요건:** 특별한 요건이 없습니다.
- **한 장소에 공동보관 시 지침:**
 알칼리(침출액)와 함께 보관하지 마십시오.
 산화성 및 산성 물질과 함께 보관하지 마십시오.

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(3 쪽부터계속)

- **보관 조건 에 관 한 추가 정보:**
잘 밀봉된 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
열 또는 직사광선에 노출하지 마십시오.
용기를 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- **첨단시설 디자인에 대한 추가정보:** 추가적인 데이터가 없습니다. 7 장을 참조하십시오.

· 통제 변수

· **작업장에서 모니터링이 필요한 구성요소 및 한계값:**

107-98-2 1-methoxy-2-propanol

OELV (KR)	단기간의값: 150 ppm 장기간의값: 100 ppm
IOELV (EU)	단기간의값: 568 mg/m ³ , 150 ppm 장기간의값: 375 mg/m ³ , 100 ppm Skin
REL (US)	단기간의값: 540 mg/m ³ , 150 ppm 장기간의값: 360 mg/m ³ , 100 ppm
TLV (US)	단기간의값: 100 ppm 장기간의값: 50 ppm A4

- **추 가 정보:** 제조 당시 유효한 목록에 기반하였습니다.

· **노출 통제**

· **개인보호장비**

· **일반 보호조치 및 위생조치:**

- 음식물, 음료 및 동물 사료 가까이에 두지 마십시오.
더러워지거나 위험물로 적셔진 의복은 즉시 탈의합니다.
휴식 전 및 작업종료 시 손과 씻으십시오.
눈 및 피부와의 접촉을 피하십시오.

· **호흡기 보호:** |

단시간 또는 경미한 오염의 경우 호흡여과기를 사용하십시오. 심각한 또는 장기간 노출 시 호흡보호장비를 사용하십시오.

· **손 보호:** |

보호장갑

장갑 소재는 제품/물질/조제물에 대한 불침투성 및 내구성을 가져야 합니다.

· **장갑 재료**

적합한 장갑의 선택은 재질뿐만 아니라 기타 품질 특성에 따라 달라지며 제조업체마다 다릅니다. 본 제품은 여러 순물질의 혼합 조제물이므로 장갑 재질의 내구성을 예측할 수 없기 때문에 사용하기 전에 이를 확인해야 합니다.

· **장갑재료 파과시간** 정확한 파과시간은 보호장갑 제조업체에서 확인하고 준수해야 합니다.

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(4 쪽부터계속)

· 안구 보호:

밀폐 보안경

· 신체 보호: 긴팔 작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반 정보	
· 외형	
· 형태:	액체
· 색상:	베이지색
· 냄새:	부드러운
· 후각역치	맞지 않음.
· pH 값:	맞지 않음.
· 상태변화	
· 용해점/빙점:	맞지 않음.
· 시작 비등점 및 비등 범위:	130.6 °C
· 인화점:	30 °C
· 인화성:	해당 없음.
· 자기점화 온도:	430 °C
· 분해 온도:	맞지 않음.
· 점화온도:	본 제품은 자연발화성이 없습니다.
· 폭발성:	본 제품은 폭발위험성이 없지만, 폭발위험이 있는 증기/공기 화합물을 형성할 수 있습니다.
· 폭발 범위 상한/하한	
· 하위:	맞지 않음.
· 상단:	맞지 않음.
· 증기압 의경우 20 °C:	11 hPa
· 밀도:	맞지 않음.
· 상대 밀도	맞지 않음.
· 증기밀도:	맞지 않음.
· 증발 속도:	맞지 않음.
· 다음 물질에서 용해도/다음 물질과의 혼화성:	
· 물 :	불용성.
· 분배계수: n-옥탄올/물	맞지 않음.
· 점도:	
· 역학적:	맞지 않음.
· 운동학적:	맞지 않음.

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(5 쪽부터계속)

·용매내용물 VOC(EU)	30-80 %				
·기타 정보	이름	번호	Sp. Grav.	VOC(%by wt.)	VOC(g/L)
	KMPR 3001	Y214020	1.0028	75-80	775
	KMPR 3002	Y214031	1.0337	65-70	690
	KMPR 3005	Y214043	1.0599	55-60	615
	KMPR 3006	Y214045	1.0739	50-55	580
	KMPR 3010	Y214051	1.0899	45-50	525
	KMPR 3015	Y214055	1.1045	40-45	475
	KMPR 3025	Y214060	1.1171	35-40	440
	KMPR 3035	Y214062	1.1229	35-40	420
	KMPR 3050	Y214064	1.1287	30-35	400

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성 안정
- 열분해/피해야 할 조건: 규정에 따라 사용할 경우 분해되지 않습니다.
- 유해반응 가능성 위험한 반응은 알려진 바가 없습니다.
- 피해야 할 조건
호환 되지 않는 재료와 접촉.
열, 불꽃 및 스파크입니다. 극단적인 온도 및 직사
- 혼합 금지 물질: 강한 산화 대리인, 강한 산, 강한 기초
- 유해분해물질:
탄산수소
일산화탄소 및 이산화탄소
질소산화물(NOx)

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성

·분류 관련 LD/LC50 수치:

120-92-3 사이클로펜타논

구강의	LD50	1,820 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>2,000 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50/4 h	19.5 mg/l (rat)

- 일차적 자극 효과:
- 피부에 부식성/자극성: 피부 및 점막을 자극합니다.
- 심한 안구 손상/자극 자극
- 호흡기/피부 감각 감각 효과는 알려진 바가 없습니다.
- 독성에 관한 추가 정보:
본 제품은 조제를 위한 일반적인 EC 분류 지침 최신판의 계산 절차를 기반으로 다음 위험성이 있습니다:
자극성

KR

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(6 쪽부터계속)

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 수생독성:

120-92-3 사이클로펜타논

LC50/48 hr	2,950 mg/L (golden orfe)
LC50/96 h	>100 mg/l (fish)
EC50/48 h	3,600 mg/l (Cdb)
	100 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	>100 mg/l (scenedesmus subspicatus)

· 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 환경 시스템에서의 반응:

· 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 추가 생태학 정보:

· 일반 지침:

수질오염 등급 1(자체등급분류): 수질오염 약함

희석되지 않은 채 대량으로 지하수, 하천 또는 하수구에 유입되어서는 안 됩니다.

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당 없음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당 없음.

· 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

· 폐기물 처리 방법

· 권고: 가장 폐기물과 함께 폐기되어서는 안 됩니다. 하수도로 유입되어서는 안 됩니다.

· 세정되지 않은 포장재:

· 권고: 당국의 규정에 입각한 폐기.

· 권장 세정제: 물, 경우에 따라 세제 첨가.

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호

· ADR, IMDG, IATA

UN1866

· UN 적정 선적명

· ADR, IMDG, IATA

RESIN SOLUTION

· 교통 위험 클래스

· ADR, IMDG, IATA

· 등급

3 발화성 용액

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(7 쪽부터 계속)

· 위험물 라벨	3
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	III
· 환경적 유해물질:	해당 없음.
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 식별번호(Kemler 번호): · EMS 번호: · 적재 카테고리	경고: 발화성 용액 30 F-E, S-E A
· MARPOL 73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당 없음.
· 운송/추가 정보:	
· ADR · 한정 수량 (LQ) · 극소량 위험물(EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· 운송 구분 · 터널 제한 코드	3 D/E
· IMDG · Limited quantities (LQ) · 극소량 위험물(EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "모범 규제":	UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도 목록화되어있지않다

· 허가대상 물질:

어떠한내용물도 목록화되어있지않다

· 관리대상 유해물질:

어떠한내용물도 목록화되어있지않다

· 작업환경측정 대상 유해인자

어떠한내용물도 목록화되어있지않다

· 특수건강진단 대상 유해인자

어떠한내용물도 목록화되어있지않다

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· Korean Existing Chemical Inventory

120-92-3 | 사이클로펜타논

KE-09302

(9 쪽에 계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

(8 쪽부터계속)

107-98-2	1-methoxy-2-propanol	KE-23379
96-48-0	gamma-Butyrolactone	KE-10674
108-32-7	Propylene carbonate	KE-23785

· **화학물질관리법**

· **사고대비물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **금지물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **제한물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **유독물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 1,000 리터**

· **등록 또는 신고 면제대상 화학물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **2021년까지 등록 대상인 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 유발할 우려가 있는 기존 화학물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **중점관리 물질(제2 조 관련)**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **GHS 제품표시 요소** 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· **GHS 그림문자**

GHS02 GHS07

· **신호어 경고**

· **라벨용으로 위해성이 규정된 성분:**

gamma-Butyrolactone

· **유해·위험문구**

H226 인화성 액체 및 증기

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

· **예방조치문구**

P210

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P261

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.

P280

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

P301+P310

삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

P302+P352

피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.

P304+P341

흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338

눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P333+P313

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

P337+P313

눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

P370+P378

화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.

(10 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.06.13

버전 번호: 3

개정: 2025.06.13

제품명: KMPR® 3000 Series Resists

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.
· **화학물질 안전성 평가:** 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않았습니다.

(9 쪽부터계속)

16 그 밖의 참고사항

본 정보는 당사의 현재 지식을 기반으로 하지만, 제품 속성에 대한 보증을 의미하지는 않으며 법적 계약 관계를 형성하지 않습니다.

- **데이터 시트 발행 부서:** Product safety department
- **담당자:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)
- **최초 작성일자:** 2021.03.24
- **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 3 / 2025.06.13
- **약어 및 두문자어:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative