

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

1 化學品與廠商資料

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists
- 商品編號: Y214020, Y214031, Y214043, Y214045, Y214051, Y214055, Y214060, Y214062, Y214064
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途
- 應用領域 SU16 製造電腦、電子和光學產品、電氣設備
- 產品類別 PC30 Photo-chemicals
- 物質或混合物的用途 光刻膠
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
Kayaku Advanced Materials, Inc.
200 Flanders Road
Westborough, MA 01581
Tel: (617) 965-5511
Fax: (617) 965-5818
- 可獲取更多資料的部門:
Product Safety
Email: productsafety@kayakuam.com
- 緊急聯繫電話號碼:
Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危害辨識資料

· 緊急情況概述:

米色, 液體, 易燃液體和蒸氣。吸入可能有害。造成皮膚刺激。造成嚴重眼睛刺激。

· GHS危險性類別



GHS02 火焰

易燃液體 第3級

H226 易燃液體和蒸氣



GHS07

腐蝕/刺激皮膚物質 第2級

H315 造成皮膚刺激

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級 H319 造成嚴重眼睛刺激

急毒性物質(吸入) 第5級

H333 吸入可能有害

· 標籤要素

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 象形圖



GHS02 GHS07

(在 2 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 1 頁繼續)

· 警示詞 警告

· 標籤上辨別危險的成份:

g-丁內酯

· 危險性說明

H226 易燃液體和蒸氣

H333 吸入可能有害

H315 造成皮膚刺激

H319 造成嚴重眼睛刺激

· 防範說明

· 預防措施

P210

遠離熱源/火花/明火/熱表面。—禁止抽菸。

P261

避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

P280

穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

P301+P310

如誤吞咽:立即呼叫解毒中心/醫生

P302+P352

如皮膚沾染:用肥皂和水充分清洗

P304+P341

若不慎吸入:如呼吸困難,將患者移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適的體位休息。

P305+P351+P338 如進入眼睛:用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。

P333+P313

如發生皮膚刺激或皮疹:求醫治療/諮詢。

P337+P313

如仍覺眼睛有刺激:求醫治療/諮詢。

P370+P378

發生火災時:使用耐酒精泡沫滅火。使用火粉滅火。使用二氧化碳滅火。

· 安全貯存

P403+P235

存放於涼爽通風處。

· 廢棄處置

P501

按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

· 混合物

· 描述: 由以下含有無害添加劑的成分組成的混合物

· 危險的成分:

120-92-3	環戊酮 ⚠ 易燃液體 第3級, H226; ⚠ 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319	25-75%
107-98-2	丙二醇甲醚 ⚠ 易燃液體 第3級, H226; ⚠ 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336; 急毒性物質(吸入) 第5級, H333	1-10%
96-48-0	g-丁內酯 ⚠ 急毒性物質(吸入) 第3級, H331; ⚠ 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級, H318; ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336	0.25-3%
108-32-7	碳酸丙二醇酯 ⚠ 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級, H319; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	0.25-3%

(在 3 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 2 頁繼續)

· 附加组件		
环氧树脂		15-65%
专有光酸产生剂	急毒性物質(吞食) 第5級, H303	<1%

4 急救措施

- 應急措施要領
- 吸入: 供給新鮮空氣. 如有需要, 提供人工呼吸. 讓病人保暖. 如果症狀持續則詢問醫生.
- 皮膚接觸: 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗.
- 眼睛接觸:
 - 立即用大量的水或生理鹽水沖洗眼睛, 偶爾抬起上下眼眼瞼, 直至沒有化學遺骸的證據 (大約 20 分鐘)
 - 。取出隱形眼鏡, 如果存在, 容易去除. 立即就醫。
- 食入: 如果症狀仍然持續, 請諮詢醫生.
- 給醫生的資料:
- 最重要的急慢性症狀及其影響 無相關詳細資料。
- 需要及時的醫療處理及特別處理的症狀 治療根據症狀。

5 滅火措施

- 滅火方法
- 滅火的方法和滅火劑:
 - 抗酒精泡沫滅火劑
 - 滅火粉末
 - 二氧化碳
- 特別危險性 無相關詳細資料。
- 特殊滅火方法
- 消防人員特殊的防護裝備: 帶上齊全的呼吸保護裝置.

6 洩漏處理方法

- 保護措施
 - 帶上保護儀器. 讓未受到保護的人們遠離.
 - 遠離燃燒的源頭.
 - 確保有足夠的通風裝置
- 環境保護措施:
 - 用大量的水進行稀釋.
 - 切勿讓其進入下水道/水面或地下水.
- 密封及淨化方法和材料:
 - 吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑).
 - 確保有足夠的通風裝置.
- 參照其他部分
 - 有關安全處理的資料請參閱第 7 節.
 - 有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節.
 - 有關棄置的資料請參閱第 13 節.

-TW-

(在 4 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 3 頁繼續)

7 安全處置與儲存方法

- **操作處置**
- **儲存**
 確保工作間有良好的通風/排氣裝置.
 防止氣溶膠的形成.
- **有關火災及防止爆炸的資料:**
 遠離火源一切勿吸煙.
 防靜電.
 使用防爆炸的設備/裝置和防火花的工具.
- **混合危險性等安全儲存條件**
- **儲存:**
 儲存庫和容器須要達到的要求: 沒有特別的要求.
- **有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料:**
 切勿與金屬(苛性堿溶劑)儲存在一起.
 切勿與氧化和酸性物質儲存在一起.
- **有關儲存條件的更多資料:**
 儲存密封的貯藏器內,並放在陰涼、幹爽的位置.
 免受接觸熱力和直接受陽光照射.
 將貯藏器存放在通風良好的位置.
- **具體的最終用戶** 無相關詳細資料。

8 暴露預防措施

- **工程控制方法:** 沒有進一步數據;見第 7 項.
 - **控制變數**
 - **在工作場需要監控的限值成分**
- | |
|--|
| 107-98-2 丙二醇甲醚 |
| PEL (TW) PC-TWA: 369 mg/m ³ , 100 ppm |
- **額外的資料:** 制作期間有效的清單將作為基礎來使用.

- **遺漏控制**
- **個人防護設備:**
- **一般保護和衛生措施:**
 遠離食品、飲料和飼料.
 立即除去所有的不潔的和被汙染的衣服.
 在休息之前和工作完畢後請清洗雙手.
 避免和眼睛及皮膚接觸.
- **呼吸系統防護:**
 如果會短暫接觸或在低汙染的情況下 ,
 如果會深入或較長時間接觸,請使用獨立的呼吸保護裝置.
- **手防護:**

請使用呼吸過濾裝置



保護手套

手套的物料必須是不滲透性的, 且能抵抗該產品/物質/添加劑.

(在 5 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 4 頁繼續)

· 手套材料

選擇合適的手套不單取決於材料 , 亦取決於質量特征 , 以及來自哪一間生產廠家 , 因為該產品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力並不可預計, 所以, 必須在使用之前進行檢查

· 滲入手套材料的時間 請向勞保手套生產廠家獲取準確的破裂時間並觀察實際的破裂時間

· 眼睛防護:



密封的護目鏡

· 身體保護: 長袖工作服

9 物理及化學性質

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

· 形狀:	液體
· 顏色:	米色
· 氣味:	溫和的
· 嗅覺閾限	未決定.

· pH 值 未決定.

· 條件的更改

· 熔點/凝固點	未確定的
· 沸點或初始沸點及沸騰範圍	130.6 °C

· 閃點: 30 °C

· 易燃性 不適用的

· 自燃溫度 430 °C

· 分解溫度: 未決定.

· 點火溫度: 該產品是不自燃的

· 爆炸的危險性: 該產品並非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空氣/蒸汽混合物

· 上下爆炸極限/易燃極限

· 較低:	未決定.
· 較高:	未決定.

· 蒸氣壓 在 20 °C: 11 hPa

· 密度: 查看其他資訊

· 相對密度 未決定.

· 蒸氣密度 未決定.

· 蒸發速率 未決定.

· 可溶性

· 水: 不能溶解的

· 辛醇/水分配係數(對數值) 未決定.

(在 6 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 5 頁繼續)

黏性:
**動態:
運動黏度**

 未決定.
未決定.

其他資訊

名字	數字	Sp. Grav.	VOC(%by wt.)	VOC(g/L)
KMPR 3001	Y214020	1.0028	75-80	775
KMPR 3002	Y214031	1.0337	65-70	690
KMPR 3005	Y214043	1.0599	55-60	615
KMPR 3006	Y214045	1.0739	50-55	580
KMPR 3010	Y214051	1.0899	45-50	525
KMPR 3015	Y214055	1.1045	40-45	475
KMPR 3025	Y214060	1.1171	35-40	440
KMPR 3035	Y214062	1.1229	35-40	420
KMPR 3050	Y214064	1.1287	30-35	400

10 安定性及反應性

- **反應性** 無相關詳細資料。
- **穩定性** 穩定
- **熱分解/要避免的情況:** 如果遵照規格使用則不會分解。
- **有害反應可能性** 未有已知的危險反應。
- **應避免的條件**
接觸不相容材料。
熱, 火焰和火花。極端的溫度和陽光直射。
- **不相容的物質:** 強氧化劑、強酸、強鹼基
- **危險的分解產物:**
碳氧化合物
一氧化碳和二氧化碳
氧化氮 (NO_x)

11 毒性資料

- **對毒性學影響的資訊**
- **急性毒性:**

與分類相關的 LD/ LC50 值:
120-92-3 環戊酮

口腔	LD50	1,820 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (rabbit)
吸入	LC50/4 h	19.5 mg/l (rat)

- **主要的刺激性影響:**
- **皮膚:** 刺激皮膚和粘膜。
- **在眼睛上面:** 刺激的影響。
- **致敏作用:** 沒有已知的敏化影響。
- **更多毒物的資料:**

根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:

(在 7 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

刺激性的

(在 6 頁繼續)

12 生態資料

· 生態毒性

· 水生毒性:

120-92-3 環戊酮

LC50/48 hr	2,950 mg/L (golden orfe)
LC50/96 h	>100 mg/l (fish)
EC50/48 h	3,600 mg/l (Cdb)
	100 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	>100 mg/l (scenedesmus subspicatus)

· 持久性和降解性 無相關詳細資料。

· 環境系統習性:

· 潛在的生物累積性 無相關詳細資料。

· 土壤內移動性 無相關詳細資料。

· 額外的生態學資料:

· 總括注解:

 水危害級別 1(德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是稍微危害的
 不要讓未稀釋或大量的產品接觸地下水、水道或者污水系統。

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

· vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

· 其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

· 廢棄處置方法

· 建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統。

· 受污染的容器和包裝:

· 建議: 必須根據官方的規章來丟棄。

· 建議的清洗劑: 如有必要請使用水及清潔劑進行清潔。

14 運送資料

· 聯合國危險貨物編號(UN號)

· ADR, IMDG, IATA

UN1866

· UN適當裝船名

· ADR, IMDG, IATA

RESIN SOLUTION

(在 8 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 7 頁繼續)

· 運輸危險等級

· ADR, IMDG, IATA



· 級別

3 易燃液體

· 標籤

3

· 包裝組別

· ADR, IMDG, IATA

III

· 環境危害

不適用的

· 用戶特別預防措施

警告: 易燃液體

· 危險編碼:

30

· EMS 號碼:

F-E, S-E

· Stowage Category

A

· MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約)

附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)

的大量運送

不適用的

· 運輸/額外的資料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

5L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "標準規定":

UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III

15 法規資料

· 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律 無相關詳細資料。

· 優先管理化學品之指定及運作管理辦法

· 附表一-對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工具危害性之化學品

沒有列出成份

· 附件 1: 2 條第 2 款指定之化學品

96-48-0 | g-丁內酯

· 附件 2: 2 條第 3 款指定之化學品

107-98-2 | 丙二醇甲醚

· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法 英

沒有列出成份

(在 9 頁繼續)

安全資料表

根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 8 頁繼續)

· 中國現有化學物質名錄	
120-92-3	環戊酮
107-98-2	丙二醇甲醚
96-48-0	g-丁內酯
108-32-7	碳酸丙二醇酯
· TCSCA	
· 列管編號	
沒有列出成份	
· 毒性分類	
沒有列出成份	
· 管制濃度(w/w%)	
沒有列出成份	
· 大量運作基準(公斤)	
沒有列出成份	
· 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法, 附表六	
沒有列出成份	
· TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory	
列出所有成分	

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 象形圖



GHS02 GHS07

· 警示词 警告

· 標籤上辨別危險的成份:

g-丁內酯

· 危險性說明

H226 易燃液體和蒸氣

H333 吸入可能有害

H315 造成皮膚刺激

H319 造成嚴重眼睛刺激

· 防範說明

· 預防措施

P210

遠離熱源/火花/明火/熱表面。—禁止抽菸。

P261

避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

P280

穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

P301+P310

如誤吞咽:立即呼叫解毒中心/醫生

P302+P352

如皮膚沾染:用肥皂和水充分清洗

P304+P341

若不慎吸入:如呼吸困難,將患者移到空氣新鮮處,保持呼吸舒適的體位休息。

P305+P351+P338 如進入眼睛:用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。

P333+P313

如發生皮膚刺激或皮疹:求醫治療/諮詢。

P337+P313

如仍覺眼睛有刺激:求醫治療/諮詢。

(在 10 頁繼續)

安全資料表
根據 危害性化學品標示及通識規則

原始編制日期: 2025.06.13

版本序號: 3

在 2025.06.13 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: KMPR® 3000 Series Resists

(在 9 頁繼續)

P370+P378 發生火災時: 使用耐酒精泡沫滅火。使用火粉滅火。使用二氧化碳滅火。

· **安全貯存**

P403+P235 存放於涼爽通風處。

· **廢棄處置**

P501 按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· **化學物質安全性評價:** 尚未進行化學物質安全性評價**16 其他資料**

該資料是基於我們目前的知識

然而,這並不構成對任何特定產品特性的擔保並且不建立一個法律上有效的合同關係。

· **發行 SDS 的部門:** Product safety department· **聯絡:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)· **原始編制日期** 2021.03.24· **縮寫:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第3級: Flammable liquids – Category 3

急性物質(吞食) 第4級: Acute toxicity – Category 4

急性物質(吸入) 第3級: Acute toxicity – Category 3

急性物質(吸入) 第5級: Acute toxicity – Category 5

腐蝕/刺激皮膚物質 第2級: Skin corrosion/irritation – Category 2

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

-TW-