

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: SU-8 3000 Series Resists
- 상품번호: Y311075, Y311074, Y311072, Y311060, Y311049
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 용도 목록 SU16 컴퓨터, 전자 및 광학 제품, 전기 장비 제조업
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 27 광화학제품
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 포토 레지스트
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
 Kayaku Advanced Materials, Inc.
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- 추가적인 정보 획득 가능:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuam.com
- 비상연락 전화번호:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



인화성 액체 – 구분3 H226 인화성 액체 및 증기



수생환경 유해성 - 만성 – 구분2 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함



급성 독성 - 흡입 – 구분4 H332 흡입하면 유해함
 피부 부식성/피부 자극성 – 구분2 H315 피부에 자극을 일으킴
 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 피부 과민성은 – 구분1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소

- GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

(2 쪽에 계속)

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(1 쪽부터계속)

· GHS 그림문자



· 신호어 경고

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

Epoxy resin
Epoxy novolac polymer
Proprietary polyglycidyl ether
헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오페닐)술포늄
Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

· 유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기
H332 흡입하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· 예방조치문구

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

· 기타 유해성

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 혼합물

· 설명: 무해한 첨가물 이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험요소:

Epoxy resin	45-75%
⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319; 피부 과민성은 - 구분1, H317	

(3 쪽에계속)

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(2 쪽부터계속)

120-92-3	Cyclopentanone ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	10-25%
108-32-7	Propylene carbonate ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	1-5%
	Proprietary polyglycidyl ether ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319; 피부 과민성은 - 구분1, H317	1-5%
89452-37-9	Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-,(OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2) ⚠ 수생환경 유해성 - 급성 - 구분1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분1, H410; ⚠ 피부 과민성은 - 구분1, H317	1-5%
71449-78-0	헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오페닐)술포늄 ⚠ 수생환경 유해성 - 급성 - 구분1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분1, H410; ⚠ 피부 과민성은 - 구분1, H317	1-5%
	Epoxy Compound ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1, H318	1-5%
	Cycloaliphatic Epoxy Resin ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319	10-25%

4 응급조치 요령
· 응급조치요령 내용
· 일반 적 정보:

중 독 증 상 은 몇 시 간 이 지 난 뒤 에 발 생 할 수 있 다. 따 라 서 사 고 가 발 생 한 후 에 적 어 도 48 시 간 동 안 은 의 료 진 의 관 찰 을 받 아 야 한 다.

이 제 품 에 의 해 오 염 된 의 상 은 즉 시 제 거 한 다.

· 흡입했을 때: 신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의 료 진 의 도 움 을 구 한 다.

· 피부에 접촉했을 때:

피 부 가 계 속 해 서 자 극 될 경 우 에 는 의 사 를 방 문 한 다.

즉 시 물 과 비 누 로 씻 고 잘 행 군 다.

· 눈에 들어갔을 때:

즉 시 다 량 의 물 또 는 정 상 적 인 염 분, 화 학 의 증 거 가 남 아 (약 20 분) 때 까 지 때 때 로 위 와 더 낮 은 눈 뚜 껑 을 해 제 와 함 께 눈 을 씻 으 십 시 오. 존 재 하 고 쉽 게 제 거 하 는 경 우 콘택트 렌즈 를 제 거 합 니 다. 즉 각 적 인 의 료 처 치 를 추 구 합 니 다.

· 먹었을 때: 구 토 를 유 발 시 키 지 않 는 다. 즉 시 의 료 진 의 도 움 을 구 한 다.

· 기타 의사의 주의사항:

· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 즉각적인 의료처리 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 징후로 처리 합니다.

5 폭발·화재시 대처방법
· 소화제
· 적절한 소화제:

알 코 올 저 항 거 품

소 화 분 제

이 산 화 탄 소

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(3 쪽부터계속)

- 부적절한 소화제: 폴제트용 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 주변 환경의 공기에 좌우되지 않는 방독면 착용한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차**
안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
충분한 산소를 공급한다.
발화요소로부터 멀리한다.
- **환경 관련 예방조치:**
제품이 하수도나 하천으로도 닿아지 못하도록 한다.
하천이나 하수도로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.
하수도망/해수면위의 물/지하수로도 닿아지 않게 한다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**
액체가 혼합된 물질(모래, 구조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.
충분한 환기가 되도록 한다.
물이나 묽은 세척제로 씻어 내지 마십시오
- **타 섹션 참조**
안전 관리에 대한 정보는 제7 장을 참고하십시오.
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.
쓰레기 처리에 대한 정보는 제13 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- **취급:**
· **안전 취급을 위한 예방조치**
작업장에서는 통풍이 잘 되고/습기 제거가 잘 되게 주의한다.
연무질이 형성되는 것을 피한다.
열이나 직사광선으로부터 보호한다.
- **화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:**
발화요소는 멀리 둔다-금연.
폭발을 방지하는 장치/장비 그리고 불꽃이 튀지 않는 공구를 사용한다.
정전기의 충전으로부터 보호한다.
- **혼합위험성 등 안전 저장 조건**
- **보관:**
· **안전한 저장 방법:** 감광도 때문에 이 제품은 갈색 유리 또는 특수 강 용기에 보관되어야 한다.
- **하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:**
산화하거나 산성 물질과는 함께 보관하지 마십시오.
알칼리성(가성 솔루션)과는 함께 보관하지 마십시오.
아민과 함께 저장하지 마십시오.
- **보관 조건에 관한 추가적인 정보:**
밀폐된 용기 속에서 늘 하고 건조하게 보관한다.
열이나 직사광선으로부터 보호한다.
용기는 통풍이 잘 되는 장소에 보관한다.
- **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

KR

(5 쪽에 계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(4 쪽부터계속)

8 노출방지 및 개인보호구

·첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

·통제 변수

·화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

89452-37-9 Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-,(OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

 ACGIH TLV TWA (USA) 장 기 간 의 값: 0.5 mg/m³

 NIOSH IDLH (USA) 장 기 간 의 값: 50 mg/m³

 OSHA PEL (USA) 장 기 간 의 값: 0.5 mg/m³
71449-78-0 헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오펜일)술포늄

 ACGIH TLV TWA (USA): 장 기 간 의 값: 0.5 mg/m³

 NIOSH IDLH (USA) 장 기 간 의 값: 50 mg/m³

 OSHA PEL (USA) 장 기 간 의 값: 0.5 mg/m³
Epoxy Compound

 TWA (USA) 단 기 간 의 값: 200 mg/m³

·추 가 정보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록 을 기초로 사용했다.

·노출 통제

·개인 보호구

·일반적보호조치및위생조치:

식료 품, 음료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨 어 뜨 려 놓 는 다.

더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 묻 은 옷 은 즉 시 탈 의 한 다.

휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다.

눈 과 피 부 와 의 접 촉 은 피 한 다.

·호흡기 보호:

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우 에 는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심 각 한 또 는 장 기 간 노 출 시 에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.

·손 보호:


보 호 용 장 갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

·장갑의재료 니트릴고무

·장 갑 재 료 의 투 과 시 간 정 확 한 관 통 시 간 은 보 호 장 갑 제 조 자 에 의 하 여 인 지 되 고, 준 수 되 어 야 한 다.

·눈 보호:


팍조이는보안경

KR

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(5 쪽부터계속)

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보					
· 일반정보					
· 외형					
· 물리적 상태:	액체				
· 색:	연한 노 랑				
· 냄새:	부드러운				
· 후각역치	알맞지않다.				
· pH:	알맞지않다.				
· 상태변화					
· 녹는점/어는점:	맞지않는				
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	130 °C				
· 인화점:	30 °C				
· 인화성(고체, 기체):	해당사항 없음.				
· 자기점화:	430 °C				
· 분해 온도:	알맞지않다.				
· 점화온도:	이제품은 자연발화성이없다.				
· 폭발위험:	이제품은 폭발위험성이없지만, 폭발 가능성이있는 증기화합물/공기화합 물의형성가능성이있다.				
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한					
· 아래로:	알맞지않다.				
· 위로:	알맞지않다.				
· 증기압:	알맞지않다.				
· 밀도:	맞지않는다.				
· 증기밀도:	알맞지않다.				
· 증발 속도:	1.6-2.3 (BuAc=1)				
· 용해도:					
· 물:	각각의경우에따라서는 거의혼합할수없는				
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.				
· 점도:					
· 역학적:	알맞지않다.				
· 기타 정보					
	이름	번호	Sp. Grav.	Vol.(%by wt.)	VOC (g/L)
	SU-8 3005	Y311049	1.074	50	535
	SU-8 3010	Y311060	1.105	39	435
	SU-8 3025	Y311072	1.140	27	315
	SU-8 3035	Y311074	1.146	25	290
	SU-8 3050	Y311075	1.150	24	280

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성 안정
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 열발생하에서의중합

(7 쪽에계속)

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(6 쪽부터계속)

- **피해야 할 조건**
열, 불꽃 및 스파크입니다. 극단적인 온도 및 직사
호환 되지 않는 재료와 접촉.
- **혼합 금지 물질:** 강력한 산화제, 강염기, 강산, 아민
- **유해분해물질:**
일산화탄소
이산화탄소
독성이있는 열분해물 생성위험.
부식작용을하는 가스/증기

11 독성에 관한 정보

- **독성학적 영향에 대한 정보**
- **급성 독성:**

- **LD/LC50-수치에 따른 분류:**

Epoxy resin

구강의	LD50	>2000 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50	>5 mg/L (rat)

Epoxy Compound

구강의	LD50	8030 mg/kg (rat)
피부의	LD50	4248 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/4 h	> 5.3 mg/l (rat)

120-92-3 Cyclopentanone

구강의	LD50	1820 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50/4 h	19.5 mg/l (rat)

Proprietary polyglycidyl ether

구강의	LD50	>2000 mg/kg (rat)
-----	------	-------------------

- **일차적 자극 효과:**
- **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막을자극한다.
- **심한 눈 손상 또는 자극성:** 자극
- **감각화:** 피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
- **추 가 적 인 독성에 관한 정보:**
이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사
전준비에대하여제시하고있다.
자극적인

12 환경에 미치는 영향

- **독성**

- **수생독성:**

Epoxy resin

100<LC/EC/IC 50	≤1000 mg/l (algae)
	≤1000 mg/l (fish)

(8 쪽에계속)

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(7 쪽부터계속)

	≤1000 mg/l (invertebrates)
89452-37-9 Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)	
LC50/24 h	4.4 mg/l (daphnia)
LC50/48 hr	0.68 mg/L (daphnia)
71449-78-0 헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오페닐)술포늄	
LC50/24 h	4.4 mg/l (daphnia)
LC50/48 hr	0.68 mg/L (daphnia)
Epoxy Compound	
EC50/48 h	30 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	255 mg/l (Desmodesmus subscipatus (green algae))
LC50/96 h	55 mg/l (Cyprinus carpio (common carp))
120-92-3 Cyclopentanone	
EC50/48 h	3600 mg/l (Cdb)
	100 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	>100 mg/l (scenedesmus subspicatus)
LC50/48 hr	2950 mg/L (golden orfe)
LC50/96 h	>100 mg/l (fish)

- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에독이됨
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된
회석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.
하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다.
물속의유기체에독이되는것
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.

KR

(9 쪽에계속)

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(8 쪽부터계속)

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA	UN1866
· UN 적정 선적명 · ADR, IATA · IMDG	RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION (Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:1), Sulfonium, (thiodi-4,1- phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) (1:2)), MARINE POLLUTANT
· 교통 위험 클래스 · ADR, IMDG, IATA	
	
· 등급 · 위험물 라벨	3 발화성용액 3
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	III
· 환경적 유해물질:	이물질은환경오염물질을함유하고있다: Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)
· 해양오염물질:	네
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: · EMS-번호: · Stowage Category	경고: 발화성용액 30 F-E, <u>S</u> -E A
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보:	
· ADR · 한정 수량 (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· 운송 구분 · 터널 제한 코드	3 D/E
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(10 쪽에계속)

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

(9 쪽부터계속)

· UN "모범 규제":

UN1866, RESIN SOLUTION, 3, III

15 법적 규제현황

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· Korean Existing Chemical Inventory

	Epoxy resin	Listed
120-92-3	Cyclopentanone	KE-09302

· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 1,000 리터

· GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· GHS 그림문자



GHS02 GHS07 GHS09

· 신호어 경고

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

Epoxy resin

Epoxy novolac polymer

Proprietary polyglycidyl ether

헥사플루오로안티몬산 디페닐(4-페닐티오페닐)술포늄

Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) bis[diphenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (1:2)

· 유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기

H332 흡입하면 유해함

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· 예방조치문구

P210

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P261

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.

P273

환경으로 배출하지 마시오.

P280

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

P301+P310

삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

P302+P352

피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.

P304+P341

흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P333+P313

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

P337+P313

눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

P370+P378

화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.

P403+P235

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오

P501

(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

(11 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

인쇄일자: 2023.04.14

버전 번호: 9

개정: 2023.04.14

제품명: SU-8 3000 Series Resists

· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

(10 쪽부터 계속)

16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다, 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

· SDS(물질안전보건자료) 책임 부서: Product safety department

· 담당자: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)

· 최초 작성일자: 2011.10.14

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 9 / 2023.04.14

· 약어와 두문자어:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative