

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

1 化學品及企業標識

- 產品識別者
- 化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene
- 商品編號:
M540002, M540003, M540004, M540005, M540006, M540007, M540008, M540009, M540010, M540012
- 相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途
- 應用領域 SU16 製造電腦、電子和光學產品、電氣設備
- 產品類別 PC30 Photo-chemicals
- 物質或混合物的用途 光刻膠
- 安全技術說明書內供應商詳細信息
- 企業名稱:
Kayaku Advanced Materials, Inc.
200 Flanders Road
Westborough, MA 01581
Tel: (617) 965-5511
Fax: (617) 965-5818
- 可獲取更多資料的部門:
Product Safety
Email: productsafety@kayakuam.com
- 緊急聯繫電話號碼:
Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危險性概述

· 緊急情況概述:

純淨的, 液體, 易燃液體和蒸氣。 吞食或吸入有害。 造成皮膚刺激。 可能造成困倦或暈眩。
長期或重複暴露會對器官造成傷害。對水生生物有毒並具有長期持續影響。

· GHS危險性類別



GHS02 火焰

易燃液體 第3級

H226 易燃液體和蒸氣



GHS08 健康危險

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級 H372 長期或重複暴露會對器官造成傷害



GHS09 環境

水環境之危害物質(慢毒性) 第2級

H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響



GHS07

急毒性物質(吞食) 第4級

H302 吞食有害

(在 2 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 1 頁繼續)

急毒性物質(吸入) 第4級 H332 吸入有害
 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級 H315 造成皮膚刺激
 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級 H336 可能造成困倦或暈眩

· 標籤要素

· **GHS標籤元素** 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 象形圖



· 警示詞 危險

· 標籤上辨別危險的成份:

氯苯

· 危險性說明

H226 易燃液體和蒸氣
 H302+H332 吞食或吸入有害。
 H315 造成皮膚刺激
 H336 可能造成困倦或暈眩
 H372 長期或重複暴露會對器官造成傷害
 H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響

· 防範說明

· 預防措施

P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。—禁止抽菸。
 P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
 P273 避免排放於環境中。
 P280 穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

P301+P310 如誤吞咽: 立即呼叫解毒中心/醫生
 P302+P352 如皮膚沾染: 用肥皂和水充分清洗
 P304+P341 若不慎吸入: 如呼吸困難, 將患者移到空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的體位休息。
 P305+P351+P338 如進入眼睛: 用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。
 P333+P313 如發生皮膚刺激或皮疹: 求醫治療/諮詢。
 P337+P313 如仍覺眼睛有刺激: 求醫治療/諮詢。
 P370+P378 發生火災時: 使用耐酒精泡沫滅火。使用火粉滅火。使用二氧化碳滅火。

· 安全貯存

P403+P235 存放於涼爽通風處。

· 廢棄處置

P501 按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 其他有害性

· PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質) 評價結果
 · PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
 · vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

- HK -

(在 3 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 2 頁繼續)

3 成分/組成資訊

- 混合物
- 描述: 由以下含有無害添加劑的成分組成的混合物

· 危險的成分:

108-90-7	氯苯	70-100%
	⚠ 易燃液體 第3級, H226; ⚠ 特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級, H372; ⚠ 水環境之危害物質(慢毒性) 第2級, H411; ⚠ 急毒性物質(吞食) 第4級, H302; 急毒性物質(吸入) 第4級, H332; 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H336	

· 附加組件

25086-15-1	2-甲基-2-丙烯酸與2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物	1-30%
	⚠ 腐蝕/刺激皮膚物質 第2級, H315; 嚴重損傷/刺激眼睛物質 第2A級, H319; 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級, H335	

4 急救措施

- 應急措施要領
- 總說明:
中毒的症狀可能會在幾個小時以後才出現;因此在發生事故之後起碼要有 48 小時的醫療觀察。
馬上脫下染有該產品的衣服。
- 吸入: 供給新鮮空氣。如有需要,提供人工呼吸。讓病人保暖。如果症狀持續則詢問醫生。
- 皮膚接觸: 馬上用水和肥皂進行徹底的沖洗。
- 眼睛接觸:
立即用大量的水或生理鹽水沖洗眼睛, 偶爾抬起上下眼眼瞼, 直至沒有化學遺骸的證據 (大約 20 分鐘)。
。取出隱形眼鏡, 如果存在, 容易去除。立即就醫。
- 食入: 切勿引發嘔吐;請馬上尋求醫療的協助。
- 給醫生的資料:
- 最重要的急慢性症狀及其影響 無相關詳細資料。
- 需要及時的醫療處理及特別處理的症狀 治療根據症狀。

5 消防措施

- 滅火方法
- 滅火的方法和滅火劑:
抗酒精泡沫滅火劑
滅火粉末
ABC 粉末
- 為了安全,不適當的滅火劑會: 使用全噴嘴的水
- 特別危險性 無相關詳細資料。
- 特殊滅火方法
- 消防人員特殊的防護裝備: 帶上齊全的呼吸保護裝置。

6 洩漏應急處理

- 保護措施
帶上保護儀器。讓未受到保護的人們遠離。
確保有足夠的通風裝置

(在 4 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 3 頁繼續)

· 環境保護措施:

如果滲入了水源或污水系統,請通知有關當局。
切勿讓其進入下水道/水面或地下水。

· 密封及淨化方法和材料:

吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑)。
確保有足夠的通風裝置。
切勿用水或水溶清潔劑來沖清。

· 參照其他部分

有關安全處理的資料請參閱第 7 節。
有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節。
有關棄置的資料請參閱第 13 節。

7 操作處置與儲存

· 操作處置**· 儲存**

確保工作間有良好的通風/排氣裝置。
防止氣溶膠的形成。

· 有關火災及防止爆炸的資料:

遠離火源—切勿吸煙。
防靜電。
使用防爆炸的設備/裝置和防火花的工具。

· 混合危險性等安全儲存條件**· 儲存:**

儲存庫和容器須要達到的要求: 沒有特別的要求。

· 有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料:

切勿與堿金屬 (苛性堿溶劑) 儲存在一起。
切勿與氧化和酸性物質儲存在一起。

· 有關儲存條件的更多資料:

儲存密封的貯藏器內,並放在陰涼、幹爽的位置。
免受接觸熱力和直接受陽光照射。
將貯藏器存放在通風良好的位置。
具體的最終用戶 無相關詳細資料。

8 接觸控制和個體防護

· 工程控制方法: 沒有進一步數據;見第 7 項。**· 控制變數****· 在工作場需要監控的限值成分****108-90-7 氯苯**OEL (RC) 50 mg/m³**· 額外的資料:** 制作期間有效的清單將作為基礎來使用。**· 遺漏控制****· 個人防護設備:****· 一般保護和衛生措施:**

遠離食品、飲料和飼料。
在休息之前和工作完畢後請清洗雙手。

(在 5 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 4 頁繼續)

· 呼吸系統防護:

如果曾短暫接觸或在低污染的情況下
 如果曾深入或較長時間接觸, 請使用獨立的呼吸保護裝置.

請使用呼吸過濾裝置

· 手防護:



保護手套

手套的物料必須是不滲透性的, 且能抵抗該產品/物質/添加劑.
 選擇手套材料時, 請注意材料的滲透時間, 滲濾率和降解參數

· 手套材料

選擇合適的手套不單取決於材料, 亦取決於質量特征, 以及來自哪一間生產廠家,
 因為該產品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力並不可預計, 所以, 必須在使用之前進行檢查

· 滲入手套材料的時間 請向勞保手套生產廠家獲取準確的破裂時間並觀察實際的破裂時間

· 眼睛防護:



密封的護目鏡

· 身體保護: 長袖工作服

9 理化特性

· 有關基本物理及化學特性的資訊

· 一般說明

· 外觀:

形狀: 液體
 顏色: 純淨的
 氣味: 溫和的
 嗅覺閾限: 未決定.

· pH值: 未決定.

· 條件的更改

熔點: 未確定的
 沸點/初沸點和沸程: 132 °C

· 閃點: 28 °C

· 可燃性: 不適用的

· 自燃溫度: 590 °C

· 分解溫度: 未決定.

· 點火溫度: 該產品是不自燃的

· 爆炸的危險性: 該產品並非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空氣/蒸汽混合物

· 爆炸極限:

較低: 1.3 Vol %
 較高: 11.0 Vol %

· 蒸氣壓 在 20 °C: 12 hPa

(在 6 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 5 頁繼續)

· 密度: 查看其他資訊
 · 相對密度 未決定.
 · 蒸氣密度 未決定.
 · 蒸發速率 未決定.

· 溶解性
 水: 不能拌和的或難以拌和

· n-辛醇/水分配係數: 未決定.

· 黏性:
 動態: 未決定.
 運動學的: 未決定.

其他資訊	名字	數字	Sp. Grav.	VOC(%by wt.)	VOC (g/L)
	50C2	M540002	1.108	98	1085
	50C3	M540003	1.109	97	1075
	50C4	M540004	1.110	96	1065
	50C5	M540005	1.111	95	1055
	50C6	M540006	1.112	94	1045
	50C7	M540007	1.113	93	1035
	50C8	M540008	1.114	92	1025
	50C9	M540009	1.115	91	1015
	50C10	M540010	1.116	90	1005
	50C12	M540012	1.117	88	985

10 穩定性和反應性

- 反應性 無相關詳細資料。
- 穩定性 穩定
- 熱分解/要避免的情況: 如果遵照規格使用則不會分解。
- 有害反應可能性 未有已知的危險反應。
- 應避免的條件
 熱, 火焰和火花。極端的溫度和陽光直射。
 接觸不相容材料。
- 不相容的物質: 強氧化劑、強酸、強鹼基
- 危險的分解產物:
 一氧化碳和二氧化碳
 氯化氫 (HCl)
 Possible traces of Phosgene

11 毒理學資訊

- 對毒性學影響的資訊
- 急性毒性:
- 與分類相關的 LD/ LC50 值:
- 108-90-7 氯苯
- 口腔 LD50 2290 mg/kg (rat)
- 主要的刺激性影響:
- 皮膚: 沒有刺激性影響。

(在 7 頁繼續)

物質安全資料表
根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 6 頁繼續)

- 在眼睛上面: 沒有刺激的影響.
- 致敏作用: 沒有已知的敏化影響.
- 更多毒物的資料:
根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本), 該產品顯示以下的危險:
有害的

12 生態學資訊

· 生態毒性

· 水生毒性:

108-90-7 氯苯

EC50/24 h	4.30-16.00 mg/l (daphnia magna)
LC100/48 h	0.03-28 mg/l (golden orfe)
LC50/76 h	4.5-7.4 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill))
EC50/96 hr	12.5 mg/l (algae)

- 持久性和降解性 無相關詳細資料。
- 環境系統習性:
- 潛在的生物累積性 無相關詳細資料。
- 土壤內移動性 無相關詳細資料。
- 生態毒性的影響:
- 備注: 對魚類有毒
- 額外的生態學資料:
- 總括注解:
水危害級別 2 (德國規例) (通過名單進行自我評估): 對水是危害的
不要讓該產品接觸地下水、水道或污水系統。
即使是小量的產品滲入地下也會對飲用水造成危險。
對水體中的魚和浮遊生物也有毒害。
對水中的有機物有毒。
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質) 評價結果
- PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的
- vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的
- 其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置

- 廢棄處置方法
- 建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統.
- 受污染的容器和包裝:
- 建議: 必須根據官方的規章來丟棄.

14 運輸資訊

- | | |
|-------------------|---------------------|
| · 聯合國危險貨物編號(UN號) | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1866 |
| · UN適當裝船名 | |
| · ADR | 1866 RESIN SOLUTION |

(在 8 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 7 頁繼續)

· IMDG, IATA	RESIN SOLUTION
· 運輸危險等級	
· ADR, IMDG, IATA	
	
· 級別	3 易燃液體
· 標籤	3
· 包裝組別	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 環境危害	
· 海運汙染物質:	不是
· 用戶特別預防措施	警告: 易燃液體
· 危險編碼:	30
· EMS 號碼:	F-E,S-E
· Segregation groups	Liquid halogenated hydrocarbons
· MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約) 附件書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼) 的大量運送	不適用的
· UN "標準規定":	UN1866, RESIN SOLUTION, 3, III

15 法規資訊

· 對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律 無相關詳細資料。

· 中國現有化學物質名錄

列出所有成分

· GHS標籤元素 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)進行了分類及標記。

· 象形圖



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· 警示詞 危險

· 標籤上辨別危險的成份:

氯苯

· 危險性說明

H226 易燃液體和蒸氣
 H302+H332 吞食或吸入有害.
 H315 造成皮膚刺激
 H336 可能造成困倦或暈眩
 H372 長期或重複暴露會對器官造成傷害
 H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響

(在 9 頁繼續)

物質安全資料表

根據 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.10.29

版本序號: 7

在 2024.10.29 審核

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(在 8 頁繼續)

· 防範說明

· 預防措施

- P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面。— 禁止抽菸。
- P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
- P273 避免排放於環境中。
- P280 穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具。

· 事故響應

- P301+P310 如誤吞咽: 立即呼叫解毒中心/醫生
- P302+P352 如皮膚沾染: 用肥皂和水充分清洗
- P304+P341 若不慎吸入: 如呼吸困難, 將患者移到空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的體位休息。
- P305+P351+P338 如進入眼睛: 用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。
- P333+P313 如發生皮膚刺激或皮疹: 求醫治療/諮詢。
- P337+P313 如仍覺眼睛有刺激: 求醫治療/諮詢。
- P370+P378 發生火災時: 使用耐酒精泡沫滅火。使用火粉滅火。使用二氧化碳滅火。

· 安全貯存

- P403+P235 存放於涼爽通風處。

· 廢棄處置

- P501 按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器。

· 化學物質安全性評價: 尚未進行化學物質安全性評價

16 其他資訊

該資料是基於我們目前的知識

然而,這並不構成對任何特定產品特性的擔保並且不建立一個法律上有效的合同關係。

· **發行 SDS 的部門:** Product safety department

· **聯絡:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)

· 縮寫:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液體 第3級: Flammable liquids – Category 3

急性物質(吞食) 第4級: Acute toxicity – Category 4

腐蝕/刺激皮膚物質 第2級: Skin corrosion/irritation – Category 2

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) 第3級: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的器官系統毒性物質(重複暴露) 第1級: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

水環境之危害物質(慢性) 第2級: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2