

## 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

### 1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene
- 상품번호:  
M540002, M540003, M540004, M540005, M540006, M540007, M540008, M540009, M540010, M540012
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도
- 용도 목록 SU16 컴퓨터, 전자 및 광학 제품, 전기 장비 제조업
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 27 광화학제품
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 포토 레지스트
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Kayaku Advanced Materials, Inc.  
200 Flanders Road  
Westborough, MA 01581  
Tel: (617) 965-5511  
Fax: (617) 965-5818
- 추가적인 정보 획득 가능:  
Product Safety  
Email: [productsafety@kayakuam.com](mailto:productsafety@kayakuam.com)
- 비상연락 전화번호:  
Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511  
Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)  
Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

### 2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



GHS02 화염

인화성 액체 – 구분3

H226 인화성 액체 및 증기



GHS08 건강에 위험

특정표적장기 독성 - 반복 노출 – 구분1 H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴



GHS09 환경

수생환경 유해성 - 만성 – 구분2

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함



GHS07

급성 독성 - 경구 – 구분4

H302 삼키면 유해함

급성 독성 - 흡입 – 구분4

H332 흡입하면 유해함

피부 부식성/피부 자극성 – 구분2

H315 피부에 자극을 일으킴

특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분3

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

(2 쪽에 계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(1 쪽부터계속)

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- GHS 그림문자



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- 신호어 위험
- 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:  
Chlorobenzene
- 유해·위험문구
  - H226 인화성 액체 및 증기
  - H302+H332 삼키거나 흡입하면 유해함.
  - H315 피부에 자극을 일으킴
  - H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
  - H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
  - H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- 예방조치문구
  - P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
  - P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
  - P273 환경으로 배출하지 마시오.
  - P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
  - P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
  - P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
  - P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
  - P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
  - P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
  - P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
  - P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.
  - P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
  - P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.
- 기타 유해성
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험 요소:

|                                                                                                                                                                                                |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 108-90-7                                                                                                                                                                                       | Chlorobenzene | 70-100% |
| ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분1, H372; ⚠ 수생환경 유해성 - 만성 - 구분2, H411; ⚠ 급성 독성 - 경구 - 구분4, H302; 급성 독성 - 흡입 - 구분4, H332; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H336 |               |         |

(3 쪽에계속)

## 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

**제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(2 쪽부터 계속)

| · 추가 구성 요소 |                                                                                                                                                                           |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25086-15-1 | Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)                                                                                                                             | 1-30% |
|            |  피부 부식성/피부 자극성 – 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A, H319;<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출– 구분3, H335 |       |

### 4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반 적 정보:  
중 독 증 상 은 몇 시 간 이 지 난 뒤 에 발 생 할 수 있 다. 따 라 서 사 고 가 발 생 한 후 에 적 어 도 48 시 간 동 안 은 의 료 진 의 관 찰 을 받 아 야 한 다.  
이 제 품 에 의 해 오 염 된 의 상 은 즉 시 제 거 한 다.
- 흡 입 했 을 때:  
신 선 한 공 기 를 쐬 고, 필 요 할 경 우 에 는 산 소 호 흡 기 의 도 움 을 받 는 다. 환 자 를 따 뽏 하 게 하 고, 증 상 이 지 속 될 경 우 에 는 의 료 진 의 도 움 을 구 한 다.
- 피 부 에 접 촉 했 을 때: 즉시 물 과 비누 로 씻 고 잘 행 군 다.
- 눈 에 들 어 갔 을 때:  
즉 시 다 량 의 물 또 는 정 상 적 인 염 분, 화 학 의 증 거 가 남 아 (약 20 분) 때 까 지 때 때 로 위 와 더 낮 은 눈 뚜 껑 을 해 제 와 함 께 눈 을 씻 으 십 시 오. 존 재 하 고 쉽 게 제 거 하 는 경 우 콘택트 렌즈 를 제 거 합 니 다. 즉 각 적 인 의 료 처 치 를 추 구 합 니 다.
- 먹 었 을 때: 구 토 를 유 발 시 키 지 않 는 다. 즉 시 의 료 진 의 도 움 을 구 한 다.
- 기 타 의 사 의 주 의 사 항:
- 가 장 중 요 한 급·만 성 증 상 및 영 향 추 가 적 인 정 보 가 존 재 하 지 않 습 니 다.
- 즉 각 적 인 의 료 처 치 및 특 별 처 리 가 필 요 함 을 시 사 하 는 징 후 징 후 로 처 리 합 니 다.

### 5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적 절 한 소 화 제:  
알 코 올 저 항 거 품  
소 화 분 제  
ABC 분 말
- 부 적 절 한 소 화 제: 플 레 트 용 물
- 본 화 학 물 질 이 나 혼 합 물 에 서 발 생 하 는 특 별 유 해 성 추 가 적 인 정 보 가 존 재 하 지 않 습 니 다.
- 소 방 관 에 대 한 권 고 사 항
- 화 재 진 압 시 착 용 할 보 호 구 및 예 방 조 치: 주 변 환 경 의 공 기 에 좌 우 되 지 않 는 방 독 면 착 용 한 다.

### 6 누출 사고 시 대처방법

- 개인 적 예 방 조 치, 보 호 장 비 및 응 급 처 치 절 차  
안 전 장 비 착 용 하 고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시 킨 다.  
충 분 한 산 소 를 공 급 한 다.
- 환 경 관 련 예 방 조 치:  
하 천 이 나 하 수 도 로 유 입 되 었 을 경 우 해 당 관 청 에 보 고 한 다.  
하 수 도 망 / 해 수 면 위 의 물 / 지 하 수 로 도 달 하 지 않 게 한 다.
- 밀 폐 및 정 화 방 법 과 소 재:  
액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 알 칼 이 결 합 물, 톱 밥) 에 흡 입 되 도 록 한 다.  
충 분 한 환 기 가 되 도 록 한 다.  
물 이 나 물 은 세 척 제 로 씻 어 내 지 마 십 시 오

(4 쪽에 계속)

**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

**제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(3 쪽부터 계속)

## · 타 섹션 참조

안 전 관 리 에 대한 정보는 제7 장 을 참고하시오.

개 인 보 호 장 비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하시 오.

쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시 오.

**7 취급 및 저장방법**

## · 취급:

## · 안전 취급을 위한 예방조치

작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.

연무질이형성되는것을피한다.

## · 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

발 화 요소는 멀 리 둔 다-금 연.

정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.

폭발을방지하는장치/장비그리고불꽃이튀지않는공구를사용한다.

## · 혼합위험성 등 안전 저장 조건

## · 보관:

## · 안전한 저장 방법: 특 별 한 요구사항이 없음.

## · 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:

알 칼 리 성 (가성 솔루션) 과 는 함 께 보관하 지 마 시 오.

산 화 하 거 나 산 성 물 질 과 는 함 께 보관하 지 마 시 오.

## · 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보:

밀폐된 용기속에서 늘 하고 건 조 하 게 보 관 한 다.

열이나직사광선으로부터보호한다.

용기는통풍이잘되는장소에보관한다.

## · 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**8 노출방지 및 개인보호구**

## · 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

## · 통제 변수

## · 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**108-90-7 Chlorobenzene**IOELV (EU) 단 기 간 의 값: 70 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm장 기 간 의 값: 23 mg/m<sup>3</sup>, 5 ppmPEL (USA) 350 mg/m<sup>3</sup>, 75 ppmTLV (USA) 46 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm

BEI

## · 추 가 정 보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록을 기초로 사용했다.

## · 노출 통제

## · 개인 보호구

## · 일반적보호조치및위생조치:

식 료 품, 음 료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨 어 뜨 려 놓 는 다.

휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다.

## · 호흡기 보호:

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우 에 는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심 각 한 또 는 장 기 간 노 출 시 에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.

(5 쪽에 계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(4 쪽부터 계속)

· 손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

투과 시간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다르게선택되어야한다 .  
제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에 , 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고 ,  
반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

· 장 갑 재 료 의 투과시 간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 눈 보호:



확조이는보안경

· 신체 보호: 긴팔 작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태: 액체  
색: 밝은  
· 냄새: 부드러운  
· 후각역치: 알맞지않다.

· pH: 알맞지않다.

· 상태변화

녹는점/어는점: 맞지않는  
초기 끓는점과 끓는점 범위: 132 °C

· 인화점: 28 °C  
· 인화성: 해당사항 없음.

· 자기점화: 590 °C  
· 분해 온도: 알맞지않다.

· 점화온도: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없지만 ,  
폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로: 1.3 Vol %  
위로: 11.0 Vol %  
· 증기압 의경우 20 °C: 12 hPa

· 밀도: 맞지않는다.  
· 비중: 알맞지않다.  
· 증기밀도: 알맞지않다.

(6 쪽에 계속)

## 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

### 제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(5 쪽부터 계속)

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| · 증발 속도:        | 알맞지않다.                                                     |
| · 용해도:          |                                                            |
| 물:              | 각각의경우에따라서는거의혼합할수없는                                         |
| · n 옥탄올/물 분배계수: | 알맞지않다.                                                     |
| · 점도:           |                                                            |
| 역학성:            | 알맞지않다.                                                     |
| 동점성:            | 알맞지않다.                                                     |
| · 기타 정보         | 이름      번호      Sp. Grav.      VOC(%by wt.)      VOC (g/L) |
|                 | 50C2    M540002    1.108      98      1085                 |
|                 | 50C3    M540003    1.109      97      1075                 |
|                 | 50C4    M540004    1.110      96      1065                 |
|                 | 50C5    M540005    1.111      95      1055                 |
|                 | 50C6    M540006    1.112      94      1045                 |
|                 | 50C7    M540007    1.113      93      1035                 |
|                 | 50C8    M540008    1.114      92      1025                 |
|                 | 50C9    M540009    1.115      91      1015                 |
|                 | 50C10    M540010    1.116      90      1005                |
|                 | 50C12    M540012    1.117      88      985                 |

## 10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성 안정
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건  
열, 불꽃 및 스파크입니다. 극단적인 온도 및 직사  
호환 되지 않는 재료와 접촉.
- 혼합 금지 물질: 강한 산화 대리인, 강한 산, 강한 기초
- 유해분해물질:  
일산화탄소와이산화탄소  
염화수소 (HCl)  
Possible traces of Phosgene

## 11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

|                               |
|-------------------------------|
| · LD/LC50-수치에 따른 분류:          |
| <b>108-90-7 Chlorobenzene</b> |
| 구강의 LD50 2290 mg/kg (rat)     |

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 무자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.
- 감각화: 민감한영향이없는것으로알려져있다.

(7 쪽에 계속)

## 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

### 제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(6 쪽부터계속)

#### · 추 가 적 인 독성에 관한 정보:

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전준비에대하여제시하고있다.  
건강에해로운

## 12 환경에 미치는 영향

#### · 독성

##### · 수생독성:

#### 108-90-7 Chlorobenzene

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| EC50/24 h  | 4.30-16.00 mg/l (daphnia magna)               |
| LC100/48 h | 0.03-28 mg/l (golden orfe)                    |
| LC50/76 h  | 4.5-7.4 mg/l (Lepomis macrochirus (Bluegill)) |
| EC50/96 hr | 12.5 mg/l (algae)                             |

· 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

#### · 환 경 시스템에서의 행 동:

· 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

#### · 생태독성:

· 의견: 어류에독이됨

#### · 추가적인 생태학 정보:

##### · 일반 특징:

수질오염등급 2 (자체등급분류): 수질오염이된  
지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.  
지하수로경미한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다  
하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다.  
물속의유기체에독이되는것

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

· 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## 13 폐기시 주의사항

#### · 폐기물 처리 방법

· 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.

#### · 비위생적 포장:

· 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.

## 14 운송에 필요한 정보

#### · 유엔 번호

· ADR, IMDG, IATA

UN1866

#### · UN 적정 선적명

· ADR

1866 RESIN SOLUTION

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(7 쪽부터 계속)

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| · IMDG, IATA                                                                      | RESIN SOLUTION                  |
| · 교통 위험 클래스                                                                       |                                 |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 |                                 |
|  |                                 |
| · 등급                                                                              | 3 발화성용액                         |
| · 위험물 라벨                                                                          | 3                               |
| · 용기등급                                                                            |                                 |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | III                             |
| · 환경적 유해물질:                                                                       |                                 |
| · 해양오염물질:                                                                         | 아니오                             |
| · 이용자 특별 예방조치                                                                     | 경고: 발화성용액                       |
| · 위험 코드:                                                                          | 30                              |
| · EMS-번호:                                                                         | F-E,S-E                         |
| · Segregation groups                                                              | Liquid halogenated hydrocarbons |
| · MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약)<br>부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른<br>벌크(bulk) 운송   | 해당사항 없음.                        |
| · 운 송/추가 정보:                                                                      |                                 |
| · ADR                                                                             |                                 |
| · 한정 수량 (LQ)                                                                      | 5L                              |
| · 운송 구분                                                                           | 3                               |
| · 터널 제한 코드                                                                        | D/E                             |
| · UN "모범 규제":                                                                     | UN1866, RESIN SOLUTION, 3, III  |

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

108-90-7 Chlorobenzene

· 작업환경측정 대상 유해인자

108-90-7 Chlorobenzene

1A92

· 특수건강진단 대상 유해인자

108-90-7 Chlorobenzene

1A87

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(9 쪽에 계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene

(8 쪽부터 계속)

|                                                            |                                               |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| · Korean Existing Chemical Inventory                       |                                               |          |
| 108-90-7                                                   | Chlorobenzene                                 | KE-25489 |
| 25086-15-1                                                 | Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid) | KE-25259 |
| · 화학물질관리법                                                  |                                               |          |
| · 사고대비물질                                                   |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · 금지물질                                                     |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · 제한물질                                                     |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · 유독물질                                                     |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 1,000 리터                      |                                               |          |
| · 등록 또는 신고 면제대상 화학물질                                       |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · ‘21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질 |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |
| · 중점관리물질(제2조 관련)                                           |                                               |          |
| 어떠한내용물도목록화되어있지않다                                           |                                               |          |

· GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· GHS 그림문자



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· 신호어 위험

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

Chlorobenzene

· 유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기  
H302+H332 삼키거나 흡입하면 유해함.  
H315 피부에 자극을 일으킴  
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음  
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· 예방조치문구

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.  
P273 환경으로 배출하지 마시오.  
P280 보호장갑·보호의·보안경·안전보호구를 착용하십시오.  
P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.  
P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.  
P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적 조언을 받으시오.

(10 쪽에 계속)

**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

인쇄일자: 2024.10.29

버전 번호: 7

개정: 2024.10.29

**제품명: 50 PMMA Series Resists in Chlorobenzene**

(9 쪽부터 계속)

P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.  
P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.  
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오  
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

· **화학물질 안전성 평가:** 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음**16 그 밖의 참고사항**

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다  
하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

· **SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Product safety department· **담당자:** Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)· **최초 작성일자:** 2011.09.26· **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 7 / 2024.10.29· **약어와 두문자어:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

KR