

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: TempKoat™ P Series Resists
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도
- 용도 목록 SU16 컴퓨터, 전자 및 광학 제품, 전기 장비 제조업
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 27 광화학제품
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 포토 레지스트
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
 Kayaku Advanced Materials, Inc.
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- 추가적인 정보 획득 가능:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuAM.com
- 비상연락 전화번호:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 – 구분3

H226 인화성 액체 및 증기



심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 2 H319 눈에 심한 자극을 일으킴

특정표적장기 독성 - 1회 노출 – 구분3 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소
 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- GHS 그림문자



GHS02 GHS07

- 신호어 경고
- 유해·위험문구
 H226 인화성 액체 및 증기
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

(2 쪽에계속)

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(1 쪽부터계속)

· 예방조치문구

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
 P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
 P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
 P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
 P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
 P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
 P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
 P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
 P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

· 기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량
· 화학적 특성: 혼합물
· 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험요소:

108-65-6	1-Methoxy-2-propanol acetate ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H336	40-60%
	Proprietary Resin A ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	10-25%

· 추가 구성 요소

	Proprietary Resin B	10-25%
120-92-3	Cyclopentanone ⚠ 인화성 액체 - 구분3, H226; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	<1%

4 응급조치 요령
· 응급조치요령 내용

- 흡입했을 때: 신선한 공기를 쐬고, 통증이 있을 때는 의료진의 도움을 구한다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.
- 눈에 들어갔을 때:
 즉시 다량의 물 또는 정상적인 염분, 화학의 증거가 남아 (약 20 분) 때까지 때때로 위와 더 낮은 눈 뚜껑을 해제와 함께 눈을 씻으십시오. 존재하고 쉽게 제거하는 경우 콘택트 렌즈를 제거합니다. 즉각적인 의료 처치를 추구합니다.
- 먹었을 때: 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 기타 의사의 주의사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 징후로 처리 합니다.

(2 쪽부터계속)

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
 - 알 코 올 저항 거 품
 - 소화분제
 - 이산화탄소
- 부적절한 소화제: 플레트용 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 주변 환 경 의 공 기 에 좌 우 되 지 않 는 방 독 면 착 용한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차
 - 안 전 장 비 착 용하고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시킨다.
 - 발 화 요소로부터 멀리한다.
 - 충 분 한 산 소 를 공 급한다.
- 환경 관련 예방조치:
 - 많 은 물 로 희석 시킨다.
 - 하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
 - 액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 일 반 결 합 물, 톱 밥)에 흡입되도록 한다.
- 타 색션 참조
 - 안 전 관 리 에 대 한 정보 는 제7 장 을 참고하시오.
 - 개 인 보 호 장 비 에 대 한 정보 는 제8 장 을 참고하시오.
 - 쓰 레 기 처 리 에 대 한 정보 는 제13 장 을 참고하시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
 - 안전 취급을 위한 예방조치
 - 작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.
 - 열이나직사광선으로부터보호한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:
 - 발 화 요소 는 멀 리 둔 다-금 연.
 - 정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
 - 안전한 저장 방법: 감광도때문에이제품은갈색유리또는특수강용기에보관되어야한다.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:
 - 산 화 하 거 나 산 성 물 질 과 는 함 께 보 관 하 지 마 시 오.
 - 알 칼 리 성 (가 성 솔 루 션) 과 는 함 께 보 관 하 지 마 시 오.
- 보관 조 건 에 관 한 추 가 적 인 정보:
 - 밀폐된 용기속에서늘하 고 건 조 하 게 보 관 한 다.
 - 열이나직사광선으로부터보호한다.
 - 용기는통풍이잘되는장소에보관한다.

(4 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

·구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(3 쪽부터계속)

8 노출방지 및 개인보호구

·첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

·통제 변수

·화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

108-65-6 1-Methoxy-2-propanol acetate

IOELV (EU)	단기간의값: 550 mg/m ³ , 100 ppm 장기간의값: 275 mg/m ³ , 50 ppm Skin
------------	---

WEEL (US)	장기간의값: 50 ppm
-----------	---------------

·추 가 정보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록 을 기초로 사용했다.

·노출 통제

·개인 보호구

·일반적보호조치및위생조치: 휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

·손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

·장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도 다르게선택되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이야니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

·장갑재료의 투과시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

·눈 보호:



착용이는보안경

9 물리화학적 특성

·기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

·일반정보

·외형

물리적 상태:

액체

색:

밝은 노란색으로 선명

·냄새:

부드러운

·후각역치

알맞지않다.

·pH:

알맞지않다.

·상태변화

녹는점/어는점:

맞지않는

(5 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(4 쪽부터계속)

· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	146.4 °C										
· 인화점:	46 °C (クローズドカップ)										
· 인화성(고체, 기체):	해당사항 없음.										
· 분해 온도:	알맞지않다.										
· 자기점화:	이제품은 자연발화성이없다.										
· 폭발위험:	이제품은 폭발위험성이없지만, 폭발 가능성이있는 증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.										
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 아래로:	1.5 Vol %										
위로:	10.8 Vol %										
· 증기압 의경우 20 °C:	5 hPa										
· 밀도:	맞지않는다.										
· 비중:	알맞지않다.										
· 증기밀도:	알맞지않다.										
· 증발 속도:	알맞지않다.										
· 용해도:											
물:	완전히혼합할수있는										
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.										
· 점도:											
역학성:	알맞지않다.										
동점성:	알맞지않다.										
· 용매내용물 유기용매:	40-60 %										
고체의 함량:	20-55 %										
· 기타 정보	Table 1. Product specific gravity and VOC data.										
	<table><tr><td>Name</td><td>Product No.</td><td>Sp. Grav.</td><td>Vol.(%by wt.)</td><td>VOC (g/L)</td></tr><tr><td>TempKcoat™ P20</td><td>Y111048</td><td>1.0685</td><td>55-60</td><td>630</td></tr></table>	Name	Product No.	Sp. Grav.	Vol.(%by wt.)	VOC (g/L)	TempKcoat™ P20	Y111048	1.0685	55-60	630
Name	Product No.	Sp. Grav.	Vol.(%by wt.)	VOC (g/L)							
TempKcoat™ P20	Y111048	1.0685	55-60	630							

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성 안정
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건
 - 열, 불꽃 및 스파크입니다. 극단적인 온도 및 직사
 - 호환 되지 않는 재료와 접촉.
- 혼합 금지 물질: 강한 산화 대리인, 강한 산, 강한 기초
- 유해분해물질:
 - 일산화탄소와이산화탄소
 - 탄산수소
 - 산화질소 (NOx)
 - 아민

KR

(6 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(5 쪽부터계속)

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

- LD/LC50-수치에 따른 분류:

108-65-6 1-Methoxy-2-propanol acetate

구강의	LD50	8,532 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/6 h	4,345 ppm (rat)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 무자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
- 감각화: 민감한영향이없는것으로알려져있다.
- 인체실험: Target Organs: Central nervous system, kidney, liver, lungs

12 환경에 미치는 영향

- 독성
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
- 수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된
- 회색시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.
- 추천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

14 운송에 필요한 정보

- 유엔 번호
- ADR, IMDG, IATA

UN1866

(7 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(6 쪽부터계속)

· UN 적정 선적명 · ADR, IMDG, IATA	RESIN SOLUTION
· 교통 위험 클래스 · ADR, IMDG, IATA	
	
· 등급 · 위험물 라벨	3 발화성용액 3
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	III
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: · EMS-번호: · Stowage Category	경고: 발화성용액 30 F-E, <u>S</u> -E A
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보:	
· ADR · 한정 수량 (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· 운송 구분 · 터널 제한 코드	3 D/E
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "모범 규제":	UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	
어떠한내용물도목록화되어있지않다	
· 허가대상물질:	
어떠한내용물도목록화되어있지않다	

(8 쪽에계속)

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(7 쪽부터계속)

· 관리대상유해물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 작업환경측정 대상 유해인자

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 특수건강진단 대상 유해인자

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· Korean Existing Chemical Inventory

108-65-6	1-Methoxy-2-propanol acetate	KE-23315
	Proprietary Resin B	KE-17166
120-92-3	Cyclopentanone	KE-09302
	Proprietary Leveling Agent	2015-3-7026

· 화학물질관리법
· 사고대비물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 유독물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 1,000 리터
· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· ‘21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 중점관리물질의 지정
· 표1 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 표2 중점관리물질(제2조 관련)

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· GHS 그림문자


GHS02 GHS07

· 신호어 경고

(9 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2022.05.02

버전 번호: 1

개정: 2022.05.02

제품명: TempKcoat™ P Series Resists

(8 쪽부터계속)

· 유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

· 예방조치문구

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
 P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 P301+P310 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
 P302+P352 피부 접촉 시: 다량의 비누와 물에 씻으시오.
 P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
 P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
 P370+P378 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 알콜 저항 거품, 화재 소화 파우더, 이산화탄소.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
 P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.
 · 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

· SDS(물질안전보건자료) 책임 부서: Product safety department

· 담당자: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuAM.com)

· 최초 작성일자: 2020.12.11

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2022.05.02

· 약어와 두문자어:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative