

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

1 标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKoat™ N Series Resists
- 其他身份识别手段
- 商品编号: T212045
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途
- 应用领域 SU16 制造计算机、电子和光学产品、电气设备
- 产品类别 PC30 Photo-chemicals
- 物质或混合物的用途 光刻胶
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
 Kayaku Advanced Materials, Inc.
 200 Flanders Road
 Westborough, MA 01581
 Tel: (617) 965-5511
 Fax: (617) 965-5818
- 可获取更多资料的部门:
 Product Safety
 Email: productsafety@kayakuam.com
- 紧急联系电话号码:
 Kayaku Advanced Materials : 617-965-5511
 Chemtrec USA Emergency : 800-424-9300 (24 hr)
 Chemtrec International Emergency : 703-527-3887 (24 hr)

2 危险标识

· GHS危险性类别



GHS02 火焰

易燃液体 第3类

H226

易燃液体和蒸气



GHS08 健康危害

生殖毒性 第1B类

 H360-H362 可能对生育能力或胎儿造成伤害
 可能对母乳喂养的儿童造成伤害

特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类 H373

长期或反复接触可能对器官造成伤害



GHS05 腐蚀

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类

H318

造成严重眼损伤



GHS07

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H336

可引起昏睡或眩晕

皮肤腐蚀/刺激 第3类

H316

造成轻微皮肤刺激

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKoat™ N Series Resists

(在 1 页继续)

对水环境的危害(急性) 第3类

H402

对水生生物有害

紧急情况概述:

浅黄色, 液体, 易燃液体和蒸气。造成轻微皮肤刺激。造成严重眼损伤。可能对生育能力或胎儿造成伤害
 可能对母乳喂养的儿童造成伤害。可引起昏睡或眩晕。长期或反复接触可能对器官造成伤害。
 对水生生物有害。

标签要素

GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

象形图



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

警示词 危险

标签上辨别危险的成份:

专利共聚物 (25-50 %)
 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 (25-50 %)

危险性说明

H226 易燃液体和蒸气
 H316 造成轻微皮肤刺激
 H318 造成严重眼损伤
 H360-H362 可能对生育能力或胎儿造成伤害 可能对母乳喂养的儿童造成伤害
 H336 可引起昏睡或眩晕
 H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害
 H402 对水生生物有害

防范说明

预防

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 P263 怀孕/哺乳期间避免接触
 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

应对

P301+P310 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生
 P302+P352 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗
 P304+P341 如误吸入:如呼吸困难, 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
 P305+P351+P338 如进入眼睛
 :
 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
 P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊
 P370+P378 火灾时:使用防酒精泡沫灭火。使用灭火粉末灭火。使用二氧化碳灭火。

存放

P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温

处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他有害性

·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

·PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 2 页继续)

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 组成/成分信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

108-65-6	乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 1-Methoxy-2-propanol acetate ⚠ 易燃液体 第3类, H226; ⚠ 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H336	25-50%
	专利共聚物 Proprietary Copolymer ⚠ 生殖毒性 第1B类, H360-H362; 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类, H373; ⚠ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; 对水环境的危害(急性) 第3类, H402	25-50%
	交联剂 Proprietary crosslinker ⚠ 急性毒性(经口) 第4类, H302; 严重眼损伤/眼刺激 类别2B, H320	5-15%
120-92-3	环戊酮 Cyclopentanone ⚠ 易燃液体 第3类, H226; ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319	1-5%

4 急救措施

· 应急措施要领

· 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生。

· 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

· 眼睛接触:

 立即用大量的水或生理盐水冲洗眼睛, 偶尔抬起上下眼睑, 直至没有化学残留的证据 (大约20分钟)。
 取出隐形眼镜, 如果存在, 容易去除。立即就医。

· 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。

· 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 治疗根据症状。

5 消防措施

· 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂:

抗酒精泡沫灭火剂

灭火粉末

二氧化碳

· 特别危险性 无相关详细资料。

· 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置。

CN

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 3 页继续)

6 意外释放措施

- **保护措施**
带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
确保有足够的通风装置.
远离燃烧的源头.
- **环境保护措施:**
用大量的水进行稀释.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
确保有足够的通风装置.
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 搬运和存储

- **储存**
确保工作间有良好的通风/排气装置.
防止气溶胶的形成.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:**
远离火源一切勿吸烟.
防静电.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:**
切勿与氧化和酸性物质储存在一起.
切勿与碱金属 (苛性碱溶剂) 储存在一起.
- **有关储存条件的更多资料:**
冷冻储存.
储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
免受接触热力和直接受阳光照射.
将贮藏器存放在通风良好的位置.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制/人身保护

- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **泄漏控制**
- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **个人防护设备:**
- **一般保护和卫生措施:** 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 4 页继续)

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下 ,
 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.

请使用呼吸过滤装置

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料 , 亦取决于质量特征 , 以及来自哪一间生产厂家 ,
 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

· 身体保护: 长袖工作服

9 物理和化学特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 物理状态

液体

· 颜色:

浅黄色

· 气味:

甜的

· 嗅觉阈限

未决定.

· 熔点/凝固点

未确定的

· 沸点或初始沸点及沸腾范围

146.4 °C

· 易燃性

不适用的

· 上下爆炸极限/易燃极限

· 较低:

1.5 Vol %

· 较高:

10.8 Vol %

· 闪点:

46 °C

· 分解温度:

未决定.

· pH 值

未决定.

· 黏性:

· 运动黏度

未决定.

· 动态:

未决定.

· 可溶性

· 水:

不能溶解的

· 辛醇/水分配系数(对数值)

未决定.

· 蒸气压 在 20 °C:

5 hPa

· 蒸气压:

· 密度:

查看其他信息

· 相对密度

未决定.

· 蒸气密度

未决定.

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 5 页继续)

· 颗粒特征	不适用的				
· 其他信息	名字	数字	Sp. Grav.	VOC(%by wt.)	VOC(g/L)
	N15	T212045	1.07	50-55	540
· 外观:					
· 形状:	液体				
· 有关对人体健康、环境保护和安全操作的重要资料					
· 点火温度:	该产品是不自燃的				
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气 / 蒸汽混合物				
· 条件的更改					
· 蒸发速率	未决定.				

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性 稳定
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件
接触不相容材料。
热, 火焰和火花。极端的温度和阳光直射。
- 不相容的物质: 强氧化剂、强酸、强碱基
- 危险的分解产物:
一氧化碳和二氧化碳
碳氧化合物
氧化氮 (NO_x)
氧化硫 (SO_x)

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

与分类相关的 LD/LC50 值:		
108-65-6 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯		
口腔	LD50	8,532 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
吸入	LC50/6 h	4,345 ppm (rat)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响。
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 用人类作的试验: Target Organs: Central nervous system, kidney, liver, lungs

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 6 页继续)

- 对以下组别可能产生影响的数据:
- CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)
- 生殖毒性 第1B类

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
- 水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
- 不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。

13 处置考虑

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洗。

14 运输信息

- | | |
|---|----------------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | UN1866 |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| · UN适当装船名 | 树脂溶液 |
| · ADR | RESIN SOLUTION |
| · IMDG, IATA | |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR, IMDG, IATA | |
|  | |
| · 级别 | 3 易燃液体 |
| · 标签 | 3 |
| · 包装组别 | |
| · ADR, IMDG, IATA | III |

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKcoat™ N Series Resists

(在 7 页继续)

· 环境危害	不适用的
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码) 的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR · Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· 用户特别预防措施 · 危险编码: · EMS 号码: · Stowage Category	警告: 易燃液体 30 F-E,S-E A
· UN "标准规定":	UN 1866 树脂溶液, 3, III

15 管理信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录	
120-92-3	环戊酮
· 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	
· 中国现有化学物质名录	
108-65-6	乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
	专利共聚物
120-92-3	环戊酮
	Proprietary Adhesion Promoter
	专有淬火器

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

- 象形图



- 警示词 危险

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKoat™ N Series Resists

(在 8 页继续)

· 标签上辨别危险的成份:

专利共聚物 (25-50 %)

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 (25-50 %)

· 危险性说明

H226 易燃液体和蒸气

H316 造成轻微皮肤刺激

H318 造成严重眼损伤

H360-H362 可能对生育能力或胎儿造成伤害 可能对母乳喂养的儿童造成伤害

H336 可引起昏睡或眩晕

H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害

H402 对水生生物有害

· 防范说明**· 预防**

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P263 怀孕/哺乳期间避免接触

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· 应对

P301+P310 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生

P302+P352 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗

P304+P341 如误吸入:如呼吸困难,将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338 如进入眼睛

用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊

P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊

P370+P378 火灾时:使用防酒精泡沫灭火。使用灭火粉末灭火。使用二氧化碳灭火。

· 存放

P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温

· 处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

· 发行 SDS 的部门: Product safety department**· 联络: Tom Cole, EHS Manager (tcole@kayakuam.com)****· 最初编制日期 2022.08.26****· 缩写:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

最初编制日期:2022.08.26

版本序号: 6

在 2025.05.05 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: TempKoat™ N Series Resists

(在 9 页继续)

皮肤腐蚀/刺激 第3类: Skin corrosion/irritation – Category 3

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

严重眼损伤/眼刺激 类别2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

生殖毒性 第1B类: Reproductive toxicity – Category 1B

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

对水环境的危害(急性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3

-CN-